

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

1619

Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/06 i 2/10), članka 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donosi

RJEŠENJE

O PRODULJENJU VAŽNOSTI REGISTRIRANIH REDOVA VOŽNJE NA FEDERALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA

I

Važnost registriranih redova vožnje upisanih u Registar redova vožnje federalnih autobusnih linija produljiva se za naredno registracijsko razdoblje u trajanju od tri godine i trajati će do 16.12.2022. godine.

II

Prijevoznici koji posjeduju registrirane redove vožnje iz točke I ovog Rješenja, potrebno je da dostave Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija odgovarajući broj primjeraka redova vožnje na ovjeru od kojih dva primjerka zadržava ministarstvo.

III

Za svaki red vožnje, prijevoznici su dužni izvršiti uplatu Federalne administrativne pristojbe za ovjeru reda vožnje u iznosu od 30,00 KM, u skladu sa tarifnim brojem 28. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13).

Uplata pristojbe vrši se na Račun javnih prihoda Proračuna Federacije BiH, Union banka d.d. Sarajevo, žiro račun broj 102-050-00001066-98,

Vrsta prihoda: 722 112,

Proračunska organizacija 0000000 ili 9999999,

Svrha doznake: Taxa za ovjeru reda vožnje.

IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u najmanje dva dnevna lista, "Službenim novinama Federacije BiH", i na službenoj web stranici ministarstva www.fmpik.gov.ba.

Broj 06-12-7134/19

02. prosinca/decebma 2019. godine

Mostar

Ministar

Denis Lasić, v. r.

(SI-1357/19-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLISA I TURIZMA

1620

Na osnovu člana 18a. st. 2. i 3. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), federalni ministar okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK

O GRAĐEVINSKOM OTPADU

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci upravljanja građevinskim otpadom, obaveze proizvođača građevinskog otpada, način označavanja građevinskog otpada, uvjeti obaveze vođenja evidencija o građevinskom otpadu, te postupci

upravljanja otpadom koji sadrži azbest, i uvjeti koje treba imati postrojenje za preradu građevinskog otpada.

Član 2.

(Područje primjene)

- (1) Ovaj pravilnik primjenjuje se na građevinski otpad svrstan u grupu otpada s kataloškim brojem 17 00 00 iz kataloga otpada.
- (2) Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na:
 - a) zemljani iskop koji nastaje prilikom izvođenja građevinskih radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i uklanjanju objekta koji nije izložen opasnim materijama i ne predstavlja opasni otpad;
 - b) riječne nanose koji se koriste radi upravljanja vodama u skladu sa Zakonom o vodama, a koji nije izložen opasnim materijama i ne predstavlja opasni otpad;
 - c) građevinski otpad, uključujući i zemljane iskope i riječne nanose koji nastaju prilikom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda;
- (3) Zemljani iskop i riječni nanosi iz stava 2. ovog člana, nisu izloženi opasnim materijama ako se iz podataka o sastavu ili hemijskom analizom utvrdi da ne sadrže opasne materije.

Član 3.

(Definicije)

- (1) Pojedini pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju sljedeće značenje:
 - a) Fond je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond).
 - b) Gradilište je gradilište na način propisan posebnim propisima koji uređuju oblast građenja.
 - c) Građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije, održavanja i uklanjanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodnog ispitivanja koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.
 - d) Građevinski otpad koji sadrži azbest je opasni građevinski otpad nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije i održavanja i uklanjanja postojećih građevina i uklanjanja građevinskih materijala koji sadrži azbest i azbestni otpad nastao od iskopanog materijala.
 - e) Čvrsto vezani azbestni otpad je azbestni otpad specifične mase veće od 1.000 kg/m³ iz Priloga I. tačke 1. ovog pravilnika.
 - f) Investitor je fizičko ili pravno lice definisano posebnim propisima koji uređuju oblast građenja.
 - g) Izvođač radova je pravno lice definisano posebnim propisima koji uređuju oblast građenja.
 - h) Miješani građevinski otpad je građevinski otpad koji se kategorizira sljedećim vrstama otpada propisanim članom 6. ovog pravilnika, a koji uređuje Katalog otpada: 17 09 03* - ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji sadrži opasne tvari i 17 09 04 - miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*.
 - i) Opasni građevinski otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava propisanih Zakonom o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03, 72/09 i 92/17 u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05) i koji je nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije i održavanja i uklanjanja postojećih građevina, te otpad nastao od

- iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodnog oporavka koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao taj otpad.
- j) Ovlašteno pravno lice je lice koje posjeduje odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom.
- k) Operator je fizičko ili pravno lice odgovorno za bilo koju vrstu aktivnosti upravljanja građevinskim otpadom.
- l) Povrat komponenti je postupak kojim se građevinski otpad proizvode u korisni agregat koji može poslužiti u različite svrhe, ako zadovoljava sva ispitivanja i norme kao i agregati iz prirodnih nalazišta.
- lj) Odlaganje građevinskog otpada je djelatnost utvrđena kroz tok građevinskog otpada.
- m) Proizvođač građevinskog otpada je fizičko ili pravno lice koje svojom aktivnošću proizvodi građevinski otpad.
- n) Proizvođač građevinskog proizvoda je pravno ili fizičko lice koje proizvodi, izrađuje, preraduje, obrađuje, kao i svako lice koje se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svog imena zaštitnog znaka ili drugog znaka razlikovanja ako ima sjedište, odnosno prebivalište u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o građevinskim proizvodima ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/09).
- nj) Priprema građevinskog otpada za ponovnu upotrebu je proces povrata otpada u građevinski proizvod.
- o) Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje, uključujući sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.
- p) Reciklažno dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevinskog otpada.
- r) Sakupljač građevinskog otpada je pravno lice koje u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom vrši sakupljanje građevinskog otpada kao djelatnost.
- s) Spremnik je posuda za odlaganje određene vrste otpada.
- š) Šuta podrazumijeva: žbuku, dijelove zida, betona, keramičkih pločica, crjepova, elektrodijelova, stolarija i slično.
- t) Tok građevinskog otpada je put od mjesta nastanka do krajnjeg korisnika.
- u) Vlasnik građevinskog otpada je fizičko ili pravno lice koje proizvodi i posjeduje građevinski otpad.
- (2) Pojmovi sadržani u tekstu ovog pravilnika koji nisu definirani stavom 1. ovog člana imaju jednako značenje kao pojmovi sadržani u Zakonu.

Član 4.

(Rodno značenje izraza)

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Član 5.

(Podjela građevinskog otpada)

- (1) Građevinski otpad se dijeli prema vrsti nastanka na:
- a) Otpad koji nastaje od potpunog ili djelimičnog rušenja građevina
- b) Otpad koji nastaje na gradilištu kao posljedica izgradnje novih građevina
- c) Otpad koji nastaje na gradilištu kao posljedica intervencija na postojećim građevinama
- d) Otpad nastao kod izgradnje i održavanja saobraćajnica i željeznica

- e) Tlo, kamenje i vegetacija koje je potrebno ukloniti radi pripreme zemljišta za građenje, sanaciju zemljišta, osiguranje klizišta, drenaže, regulaciju vodotoka, ravnanje zemljišta i sl.
- (2) Opasni građevinski otpad je onaj koji sadrži opasne komponente (azbest, katran, olovo, ljepila i dr.).

Član 6.

(Podgrupe i vrste otpada)

- (1) Građevinski otpad, u katalogu otpada, naveden je pod ključnim brojem 17 00 00 pod imenom grupe GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (uključujući i otpad od iskopavanja onečišćenog tla).

Slijedi popis podgrupa i vrsta otpada, s pripadajućim ključnim brojem, koji se mogu naći pod grupom građevinski otpad i otpad nastao od rušenja objekata.

Podjela podgrupa:

17 00 00 Građevinski otpad i otpad nastao od rušenja objekata (uključujući otpad od iskopavanja onečišćenog tla)

- 17 01 - beton, opeka, crijep/pločice i keramika

17 02 - drvo, staklo i plastika

- 17 03 - mješavina bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

- 17 04 - metali (uključujući i njihove legure)

- 17 05 - zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih/kontaminiranih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera

- 17 06 - izolacijski materijali i građevinski materijal koji sadrži azbest

- 17 08 - građevinski materijal na bazi gipsa

- 17 09 - ostali građevinski otpad i otpad od rušenja

Podjela vrsta otpada po podgrupama

17 01 - beton, opeka, crijep/pločice i keramika

- 17 01 01 - beton

- 17 01 02 - opeka

- 17 01 03 - crijep/pločice i keramika

- 17 01 04 - građevinski materijal na bazi gipsa

- 17 01 06* - mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje sadrže opasne tvari

- 17 01 07 - mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

17 02 - drvo, staklo i plastika

- 17 02 01 - drvo

- 17 02 02 - staklo

- 17 02 03 - plastika

- 17 02 04* - staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima

17 03 - mješavina bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

- 17 03 01* - mješavina bitumena koje sadrže katran iz ugljena

- 17 03 02 - mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01

- 17 03 03* - katran iz ugljena i proizvodi koji sadrže katran

17 04 - metali (uključujući njihove legure)

- 17 04 01 - bakar, bronza, mesing

- 17 04 02 - aluminij

- 17 04 03 - olovo

- 17 04 04 - cink

- 17 04 05 - željezo i čelik

- 17 04 06 - kalaj

- 17 04 07 - miješani metali

- 17 04 09* - metalni otpad onečišćen opasnim tvarima

- 17 04 10* - kablovski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
- 17 04 11 - kablovski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10
- 17 05 - zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenim/kontaminiranim lokacijama), kamenje i iskop od rada bagera
 - 17 05 03* - zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari
 - 17 05 04 - zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03
 - 17 05 05* - iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari
 - 17 05 06 - iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05
 - 17 05 07* - šljunak koji sadrži opasne tvari
 - 17 05 08 - šljunak koji nije naveden pod 17 05 07
- 17 06 - izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest
 - 17 06 01* - izolacijski materijali koji sadrže azbest
 - 17 06 03* - ostali izolacijski materijal koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari
 - 17 06 04 - izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03
 - 17 06 05* - građevinski materijali koji sadrže azbest
- 17 08 - građevinski materijal na bazi gipsa
 - 17 08 01* - građevinski materijal na bazi gipsa onečišćen/kontaminiran opasnim tvarima
 - 17 08 02 - građevinski materijal na bazi gipsa koji nije naveden pod 17 08 01
- 17 09 - ostali građevinski otpad i otpad od rušenja
 - 17 09 01* - građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži živu
 - 17 09 02* - građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB
 - 17 09 03* - građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući miješani otpad) koji sadrži opasne tvari
 - 17 09 04 - miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
- (2) Građevinski otpadom koji je onečišćen opasnim tvarima smatraju se:
 - 17 01 06* - mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje sadrže opasne tvari
 - 17 02 04* - staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima
 - 17 03 01* - mješavina bitumena koje sadrže katran iz ugljena
 - 17 03 03* - katran iz ugljena i proizvodi koji sadrže katran
 - 17 04 09* - metalni otpad onečišćen opasnim tvarima
 - 17 04 10* - kablovski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
 - 17 05 03* - zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari
 - 17 05 05* - iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari
 - 17 05 07* - šljunak koji sadrži opasne tvari
 - 17 06 01* - izolacijski materijali koji sadrže azbest
 - 17 06 03* - ostali izolacijski materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari
 - 17 06 05* - građevinski materijali koji sadrže azbest
 - 17 08 01* - građevinski materijal na bazi gipsa onečišćen/kontaminiran opasnim tvarima
 - 17 09 01* - građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži živu

- 17 09 02* - građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB
- 17 09 03* - građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući miješani otpad) koji sadrži opasne tvari

II. SISTEM UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM OTPADOM

Član 7.

(Cilj sistema upravljanja građevinskim otpadom)

Cilj sistema upravljanja građevinskim otpadom je da se do 1. januara/siječnja 2025. godine putem nadležnih tijela osigura priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje i druge načine materijalnog oporavka, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale.

Član 8.

(Građevine za upravljanje građevinskim otpadom)

- (1) Upravljanje građevinskim otpadom obavlja se u građevinama koje su prilagođene za njegovo zbrinjavanje.
- (2) Tipovi takvih građevina su:
 - a) pretovarna (transfer) stanica,
 - b) reciklažno dvorište građevinskog otpada,
 - c) odlagalište građevinskog otpada.

Član 9.

(Učesnici u sistemu upravljanja građevinskim otpadom)

Učesnici u sistemu upravljanja građevinskim otpadom su:

- a) investitor i/ili izvođač radova kao vlasnik i proizvođač građevinskog otpada,
- b) ovlašteno pravno lice koje upravlja otpadom (sakupljač ili vlasnik građevinskog otpada),
- c) operator/obrađivač/prerađivač građevinskog otpada,
- d) upravitelj reciklažnog dvorišta, odnosno pravno lice koje ima ovlaštenje za obavljanje djelatnosti upravljanja građevinskim otpadom,
- e) Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu Fond),
- f) jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) koje imaju svojstvo pravnog lica u skladu sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), i kantoni kao federalne jedinice, koji imaju službe i poduzeća nadležne za poslove upravljanja otpadom.

Član 10.

(Način obaveznog postupanja investitora i/ili izvođača radova sa građevinskim otpadom)

- (1) Odgovorni za upravljanje građevinskim otpadom na gradilištu su investitor i/ili izvođač radova.
- (2) Ako se iskop zemlje vrši građevinskim radovima na gradilištu i nije zagađen opasnim tvarima na način da se klasificira kao opasni građevinski otpad u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje otpadom, investitor ga može ponovo koristiti na istom gradilištu ili na drugom gradilištu, gdje je i sam investitor i/ili izvođač radova.
- (3) Iskop iz stava (2) ovog člana smatra se da nije zagađen opasnim supstancama tako da se klasifikuje kao opasni građevinski otpad u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje otpadom.
- (4) Investitor i/ili izvođač radova dužan je prikazati podatke o količini iskopa koji je nastao tokom izvođenja radova na gradilištu, uključujući podatke o njegovom sastavu ili podatke iz iskopa, metoda iskopa, primjenjujući metode ispitivanja u skladu s propisom kojim se uređuje upravljanje otpadom i podatke upisati u obaveznu dokumentaciju na gradilištu iz Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj

dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/09). Investitor i/ili izvođač radova mora koristiti ove podatke u pripremi izvještaja o nastalom građevinskom otpadu i upravljanju otpadom i čuvati ga najmanje tri godine nakon pribavljanja odobrenja za upotrebu, te pokazati nadležnim inspektorima ako to zatraže.

- (5) Građevinski otpad se mora privremeno skladištiti odvojeno na gradilištu prema pojedinačnim vrstama iz Kataloga otpada i odvojeno od ostalih otpada na takav način da ne zagađuje okoliš i tretira se na način da se može preradivati.
- (6) Ako se građevinski otpad ne može privremeno skladištiti na gradilištu ili na području građevine u kojoj se obavljaju građevinski radovi, investitor i/ili izvođač radova moraju osigurati odlaganje građevinskog otpada odmah nakon što se on pojavi u spremnicima postavljenim na gradilištu ili u blizini građevine u kojoj se izvode građevinski radovi i prilagođeni su za uklanjanje građevinskog otpada bez rukovanja.
- (7) Prilikom rekonstrukcije, revitalizacije, sanacije, održavanja ili uklanjanja objekta investitor i/ili izvođač radova dužni su osigurati da se prije izvođenja radova, opasni građevinski otpad ukloni iz građevine, ako je to tehnički izvodljivo.
- (8) Investitor može privremeno skladištiti građevinski otpad na gradilištu do završetka građevinskih radova, ali ne duže od jedne godine.
- (9) Privremeno skladištenje građevinskog otpada iz stava (8) ovog člana može obezbijediti investitor i/ili izvođač radova na drugom gradilištu, gdje je kao investitor i/ili izvođač radova odgovoran za upravljanje građevinskim otpadom ili na drugom mjestu uređenom za privremeno skladištenje građevinskog otpada.

Član 11.

(Plan upravljanja građevinskim otpadom)

- (1) Ako je za izgradnju nove građevine, rekonstrukciju i rehabilitaciju građevine, i uklanjanje građevine propisano pribavljanje akata o građenju u skladu sa propisima kojima je uređena oblast građenja, investitor je dužan dostaviti plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat za koji podnosi zahtjev za dobijanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje.
- (2) Plan upravljanja građevinskim otpadom iz stava (1) ovog člana sadrži, u zavisnosti od vrste i količine građevinskog otpada i nivoa obrade, podatke o:
 - a) uklanjanje opasnog građevinskog otpada prije uklanjanja građevine ako se radi o stjecanju odobrenja za građenje, kao i uklanjanje građevine,
 - b) odvojeno prikupljanje građevinskog otpada na gradilištu,
 - c) tretman građevinskog otpada na gradilištu,
 - d) procijenjenu količinu iskopa zemlje koja je nastala izvođenjem građevinskih radova na gradilištu i njegovim rukovanjem,
 - e) procijenjenu količinu iskopa zemlje na gradilištu, koja nije nastala zbog izvođenja građevinskih radova na gradilištu,
 - f) količine i vrste građevinskog otpada planiranog za predaju sakupljaču otpada,
 - g) količine i vrste građevinskog otpada predviđenog za predaju na obradu,
 - h) predviđene metode obrade građevinskog otpada i izvođača radova za obradu građevinskog otpada
 - i) vrste i količine građevinskog otpada koji se planira reciklirati.
- (3) Uz zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti predaje se Idejni plan upravljanja otpadom, a uz zahtjev za odobrenje

za građenje predaje se Detaljan plan upravljanja građevinskim otpadom, a u skladu sa čl. 39. i 55. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10).

- (4) Planom upravljanja građevinskim otpadom moraju se uzeti u obzir smjernice važećih strateških i planskih dokumenata za zaštitu okoliša u oblasti upravljanja građevinskim otpadom u odnosu na predviđene količine građevinskog otpada i metode njihovog tretmana.
- (5) Investitor je dužan predočiti plan upravljanja građevinskim otpadom nadležnom inspektor, ako on to zatraži.
- (6) Plan upravljanja građevinskim otpadom treba pripremiti u formi knjige tehničke dokumentacije na A4 formatu propisno uvezane i ovjerene od strane izrađivača, te pored gore navedenih stavki treba da sadrži i sve navedeno iz Smjernica za zbrinjavanje građevinskog otpada.

Član 12.

(Odlaganje građevinskog otpada od strane investitora i/ili izvođača radova)

- (1) Investitor i/ili izvođač radova dužan je osigurati dostavu građevinskog otpada sakupljaču otpada ili operateru obrade takvog otpada koji je ovlašten dozvolom za upravljanje otpadom ili okoliškom dozvolom.
- (2) Investitor i/ili izvođač radova dužan je potpisati ugovor za prihvatanje građevinskog otpada prije početka radova ili ugovor o tretmanu otpada.
- (3) Podaci o preuzimatelju, klasifikacijski broj građevinskog otpada, procijenjena količina proizvedenog građevinskog otpada, adresa građevinskog zemljišta koje se odnosi na prihvatanje građevinskog otpada i podaci o odobrenju za građenje moraju biti uključeni u ugovor o prihvatu građevinskog otpada.
- (4) Investitor i/ili izvođač radova dužan je, po predaji svake pošiljke građevinskog otpada, pribaviti od primatelja pisani akt o vrstama i količinama predatog građevinskog otpada.

Član 13.

(Priprema za ponovnu upotrebu i tretman građevinskog otpada)

Investitor i/ili izvođač radova može obraditi građevinski otpad koji nastaje na gradilištu samo ako ima okolinsku dozvolu i/ili dozvolu za upravljanje otpadom.

Član 14.

(Izvještaj o nastalom građevinskom otpadu na gradilištu i upravljanje)

Investitor koji namjerava pribaviti odobrenje za upotrebu u skladu sa propisima koji uređuju oblast građenja, kao sastavni dio zahtjeva za dobijanje odobrenja za upotrebu, treba dostaviti nadležnom organu uprave izvještaj o nastalom građevinskom otpadu i njegovom toku, sa podacima:

- a) količine i vrste građevinskog otpada isporučenog sakupljačima građevinskog otpada,
- b) količine i vrste građevinskog otpada isporučenog za preradu,
- c) količine i vrste građevinskog otpada koji se ponovo koristi na mjestu proizvodnje,
- d) količine i vrste građevinskog otpada koji je preradivan i daljnje rukovanje proizvodima,
- e) obim zemljanih iskopa koji su nastali izvođenjem građevinskih radova na gradilištu, koji je također ponovno korišten na gradilištu,
- f) sastav iskopa zemlje ili iskopavanja izvršenih metodama ispitivanja, pod uslovom da količina na mjestu ponovnog iskopa koja je rezultat građevinskih radova na gradilištu prelazi 30.000 m³,

- g) količinu na gradilištu iskopane zemlje, koja nije nastala zbog izvođenja građevinskih radova na gradilištu,
- h) obim iskopa zemlje koja je uklonjena sa lokacije i način njenog daljnjeg tretmana,
- i) sakupljači građevinskog otpada i operateri obrade otpada,
- j) ovjerene dokaznice o otpremi građevinskog otpada.

Član 15.

(Način obaveznog postupanja proizvođača/distributera/uvoznika građevinskog proizvoda)

- (1) Proizvođač/distributer/uvoznik građevinskog proizvoda, koji na tržište Federacije BiH stavlja proizvod iste ili slične opće predviđene namjene propisane u Prilogu II. ovoga Pravilnika, dužan je kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:
 - a) mogućnost povrata takvog korisnog proizvoda, što uključuje i višak materijala,
 - b) mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od takvog proizvoda.
- (2) Obavezu iz stava 1. ovoga člana proizvođač/distributer/uvoznik građevinskog proizvoda je dužan osigurati:
 - a) na prodajnom mjestu, u količini do 5 kilograma otpada dnevno za kupca i/ili korisnika proizvoda koji je fizička osoba, osim fizičke osobe - obrtnika,
 - b) na način određen odgovarajućim ugovorom za kupca proizvoda koji je pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik.
- (3) Proizvođač/distributer/uvoznik građevinskog proizvoda iz stava 1. ovoga člana dužan je, radi provedbe stava 1. ovoga člana, na svojoj mrežnoj stranici i na vidljivom mjestu na ulazu u prodajni prostor ili na blagajni, istaknuti obavijest o načinu provedbe obaveza iz stava 1. ovoga člana.
- (4) Proizvođač/distributer/uvoznik građevinskog proizvoda iz stava 1. ovoga člana, koji prodaju obavlja putem kataloga, interneta odnosno drugog sličnog načina prodaje, obavezan je na svojim mrežnim stranicama obavijestiti kupca o lokaciji na kojoj je osigurao provedbu stava 1. tačka a) ovoga člana na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca.
- (5) Proizvođač/distributer/uvoznik građevinskog proizvoda iz stava 1. ovoga člana dužan je:
 - a) raspolagati prostorom i odgovarajućim spremnicima za privremeno skladištenje otpada preuzetog u skladu sa ovim članom i
 - b) preuzeti otpad iz stava 1. ovoga člana skladištiti odvojeno po vrstama propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada i predati ga ovlaštenoj osobi.
- (6) Proizvođač/distributer/uvoznik građevinskog proizvoda smatra se vlasnikom građevinskog proizvoda, te građevinskog otpada koje je preuzeo u skladu sa stavom 1. ovoga člana.
- (7) Preuzimanje otpada iz stava 1. ovoga člana smatra se sastavnim dijelom obavljanja glavne djelatnosti koju obavlja proizvođač građevinskog proizvoda i ne smatra se obavljanjem djelatnosti upravljanja otpadom.

Član 16.

(Status građevinskog proizvoda)

Kad proizvođač građevinskog proizvoda utvrdi da nije moguće više koristiti materijal odnosno građevinski proizvod u istu svrhu za koju je proizveden, dužan je taj materijal odnosno građevinski proizvod smatrati otpadom.

Član 17.

(Način označavanja građevinskog proizvoda i ambalaže - obaveza proizvođača)

- (1) Proizvođač građevinskog proizvoda dužan je, kada građevinski proizvod proglašiti otpadom, a koji se smatra opasnim otpadom, označiti simbolom odvojenog sakupljanja i zabrane odbacivanja u miješani komunalni otpad propisanog Prilogom III. ovoga Pravilnika.
- (2) Oznaka koja sadrži simbol iz stava 1. ovoga člana mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.
- (3) Proizvođač građevinskog proizvoda dužan je informisati kupca i/ili korisnika proizvoda:
 - a) o značenju simbola iz Priloga III. ovoga Pravilnika,
 - b) da upotrebom građevinskog proizvoda, koja je u skladu s uputom proizvođača tog građevinskog proizvoda, nastaje otpad koji se smatra opasnim ili neopasnim.
- (4) Informisanje iz stava 3. ovog člana provodi se postavljanjem odgovarajuće pisane upute na proizvod odnosno na ambalažu toga proizvoda i po potrebi na prodajnom mjestu, odnosno objavom te upute na mrežnoj stranici proizvođača građevinskog proizvoda.

Član 18.

(Uvjeti upravljanja građevinskim otpadom)

Investitor i/ili izvođač radova je dužan osigurati da, prije početka radova rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije, održavanja ili uklanjanja građevine, bude obaviješten o materijalima koji se nalaze u odgovarajućoj građevini i za koje je izvjesno da će tim radovima postati opasni otpad.

Član 19.

(Mjere upravljanja građevinskim otpadom)

Mjere upravljanja građevinskim otpadom koje se određuju, u skladu sa posebnim propisom koji uređuju građenje, sanaciju, održavanje, rehabilitaciju, rekonstrukciju odnosno uklanjanja građevine moraju osigurati:

- a) izdvajanje materijala i stvari, uključujući i građevinske proizvode, koji nisu otpad (npr. višak materijala pri građenju ili rekonstrukciji građevine ili izdvojene stvari ili materijali ili građevinski proizvodi kao što je cigla ili crijep iz građevine koja se uklanja ili rekonstruira), ukoliko se isti mogu bez obrade koristiti u istu svrhu u koju su i proizvedeni,
- b) spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini,
- c) spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevinskog otpada s drugim otpadom odnosno tvarima i materijalima koje nisu otpad,
- d) spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba u skladu sa odgovarajućom dozvolom za upravljanje otpadom,
- e) spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš,
- f) onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,
- g) onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more,
- h) predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu,
- i) odrediti način izvođenja radova, uzvši u obzir njihovu tehničku izvodivost i ekonomsku opravdanost, kako bi količina miješanog građevinskog otpada, koja nastaje izvođenjem radova, bila što manja, te kako bi se višak

materijala upotrijebio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak obrade.

Član 20.

(Način obaveznog postupanja vlasnika građevinskog otpada)

- (1) Vlasnik građevinskog otpada koji je nastao na određenom gradilištu je:
 - a) vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu i čijom aktivnošću je nastao građevinski otpad ili
 - b) investitor, kad je na njega vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu, pravno regulisao prenos vlasništva nad građevinskim otpadom ili
 - c) izvođač radova, kad je na njega vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu, odnosno investitor pravno regulisao prenos vlasništva nad građevinskim otpadom.
- (2) Vlasnik građevinskog otpada dužan je osigurati da se taj otpad preda ovlaštenom pravnom licu za upravljanje otpadom.
- (3) Iznimno od stava 2. ovoga člana, fizička osoba koja je vlasnik građevinskog otpada može otpad predati pravnom licu koje upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem.

Član 21.

(Način obaveznog postupanja vlasnika sa opasnim građevinskim otpadom)

- (1) Zabranjeno je opasni građevinski otpad:
 - a) odbaciti u miješani komunalni otpad,
 - b) miješati s drugom vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevinske proizvode ili materijalima koje nemaju status otpada.
- (2) Vlasnik građevinskog otpada dužan je, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od drugog otpada i materijala koji nije otpad, te odvojeno skladištiti sljedeći otpad prema vrstama propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada:
 - a) sve količine opasnog otpada:
 - 1) azbestni otpad,
 - 2) otpad koji sadrži PCB (npr. transformatori i dr.),
 - 3) otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu koja je opasni otpad (npr. fluorescentne sijalice, štedne sijalice, i dr.),
 - 4) elemente koji sadrže katran (npr. katrankska izolacija i dr.),
 - 5) ostali opasni otpad;
 - b) neopasni otpad koji čini najmanje 80% mase svog otpada nastalog na određenom gradilištu.
- (3) Iznimno od stava 2. tačke b. ovoga člana, vlasnik građevinskog otpada nije dužan, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti neopasni otpad ukoliko obavezu izdvajanja tog otpada razvrstavanjem i drugim odgovarajućim tehnološkim procesima upravljanja otpadom izvrši pravno lice koje posjeduje odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom, na osnovu ugovora s vlasnikom građevinskog otpada.
- (4) Vlasnik neopasnog mineralnog građevinskog otpada iz Priloga IV. ovog pravilnika dužan je s istim postupati na način da se osigura odgovarajući povrat komponenata takvog otpada, u skladu sa odredbama Zakona, te u mjeri u kojoj je to izvodivo omogućiti pripremu za ponovnu upotrebu i ukidanje statusa otpada u skladu sa članom 27. ovog pravilnika.

Član 22.

(Skladištenje i konačno zbrinjavanje građevinskog otpada)

- (1) Vlasnik građevinskog otpada, koji skladišti građevinski otpad na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, dužan je osigurati da se građevinski otpad skladišti na način da se:
 - a) otpad skladišti odvojeno po osobinama, vrsti i agregatnom stanju na čvrstoj površini na za to predviđenom mjestu na gradilištu,
 - b) opasni otpad skladišti u natkrivenom spremniku ili čvrstoj zatvorenoj vreći, odnosno da je onemogućeno rasipanje, raznošenje i razlijevanje tog otpada izvan gradilišta uzrokovano vremenskim prilikama,
 - c) skladištenje tekućeg otpada obavlja u primarnom spremniku postavljenom na slivnu površinu opremljenu odgovarajućim sekundarnim spremnikom u skladu sa uvjetima propisanim posebnim propisom koji uređuje upravljanje otpadom.
- (2) Skladištenje građevinskog otpada koje se obavlja na gradilištu na kojem je taj otpad nastao ne smatra se postupkom skladištenja vlastitog proizvodnog otpada u skladu sa Zakonom.
- (3) Vlasnik građevinskog otpada dužan je snositi sve troškove upravljanja građevinskog otpada.
- (4) Vlasnik građevinskog otpada i ovlašteno pravno lice dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili povrat komponenti odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevinskog otpada.

Član 23.

(Postupanje sa otpadom na gradilištu)

Vlasnik građevinskog otpada dužan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilišta odnosno do završetka radova na gradilištu:

- a) izdvojiti od otpada tvari, materijale i građevinske proizvode, osim materijala za nasipavanje, za koje je očigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu odnosno za namjeravanu upotrebu za koju su proizvedeni i to bez postupka povrata komponenti, što uključuje i postupak pripreme za ponovnu upotrebu,
- b) proglasiti otpadom:
 - 1) materijal iz iskopa koji je nastao prilikom građenja građevine i koji se u skladu s aktima o građenju, izrađenim u skladu s propisima koji uređuju građenje, ne ugrađuje u tu građevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu u skladu s posebnim propisima koji uređuju rudarstvo,
 - 2) materijal koji je nastao građenjem, sanacijom, održavanjem, rekonstrukcijom, revitalizacijom ili uklanjanjem građevine, osim materijala koji se koristi za građevinske svrhe na tom gradilištu, kad se isti izdvoji od građevine odnosno kad prestane biti građevina koju se gradi, sanira, održava, rehabilituje, rekonstruira odnosno uklanja.

Član 24.

(Povrat komponenti i recikliranje građevinskog otpada)

- (1) Za povrat komponenti građevinskog otpada mogu se koristiti stacionarni ili fiksni pogoni i mobilni pogoni. Povrat komponenti građevinskog otpada može se odvijati i na gradilištu kada se radi o građevinskom otpadu za koji se djelatnost povrata komponenti provodi mobilnim uređajima.
- (2) Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje, uključujući sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.

- (3) Vrlo je važno prvo odvojiti otpad prema vrstama iz Kataloga. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti za građenje, a da se ne upotrebljavaju materijali iz prirodnih, neobnovljivih izvora.
- (4) Recikliranjem osiguravamo:
 - a) Očuvanje prirode i prirodnih sirovina.
 - b) Smanjenje onečišćenosti zraka, vode i tla.
 - c) Štednju skupe i dragocjene energije.
 - d) Smanjenje deponijskog prostora i devastacije prostora.
- (5) Pored podataka sadržanih u ovom pravilniku, plan upravljanja građevinskim otpadom, mora sadržati podatke o:
 - a) vrstama i količinama građevinskog otpada koji se namjerava reciklirati,
 - b) namjenske metode korištenja recikliranih građevinskih materijala.
- (6) Za otpad koji nije bilo moguće reciklirati mora se izvršiti povrat komponenti nekim drugim postupcima.

Član 25.

(Obaveze vođenja evidencija i izvještavanja o građevinskom otpadu)

- (1) Pravno lice koje odlaže građevinski otpad dužno je Fondu dostaviti podatke o masi/količini odloženog građevinskog otpada na obrascu objavljenom na web stranici Fonda.
- (2) Izvještaj iz stava 1. ovoga člana vodi se za lokaciju na kojoj je građevinski otpad odložen i izrađuje se temeljem podataka iz dokumentacije na gradilištu o nastanku i toku otpada.
- (3) Vlasnik građevinskog otpada mora voditi evidenciju toka građevinskog otpada u toku građenja na propisanim obrascima iz člana 25. ovog pravilnika, te sklopiti ugovor sa pravnim licem koje će građevinski otpad konačno zbrinuti.
- (4) Praćenje toka građevinskog otpada i vođenje obrazaca na gradilištu vrši lice koje izvođač radova imenuje za praćenje i poštivanje principa održivog razvoja i zaštite okoliša, a što je mjera i uvjet za dobijanje ovlaštenja za izvođenje radova građenja iz člana 39. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/09).

Član 26.

(Informacioni sistem upravljanja otpadom)

- (1) Sakupljač/recikler građevinskog otpada je dužan da se upiše u informacioni sistem upravljanja otpadom prema Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/18).
- (2) Svi potrebni obrasci za vođenje podataka o toku upravljanja građevinskim otpadom i dostavljanje izvještaja za građevinski otpad, potrebni za informacioni sistem upravljanja otpadom, nalazit će se na web stranici Fonda.

Član 27.

(Ukidanje statusa otpada)

- (1) Status otpada može se skinuti otpadu nakon postupka povrata komponenti ukoliko ispunjava tehnička svojstva propisana posebnim propisom koji uređuje građevinske proizvode.
- (2) Građevinski proizvod koji je nastao povratom komponenti građevinskog otpada mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o građevinskim proizvodima ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/09), i može se koristiti kao građevinski proizvod u skladu sa odredbama propisa koji uređuje građevinske proizvode.
- (3) Utvrđivanje kvalitete građevinskog proizvoda propisano je Pravilnikom o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/10 i 64/11).

III. SISTEM UPRAVLJANJA AZBESTNIM OTPADOM

Član 28.

(Cilj sistema upravljanja azbestnim otpadom)

Cilj sistema upravljanja azbestnim otpadom je uspostava i provedba mjera radi sprečavanja i smanjenja onečišćenja uzrokovanog djelovanjem azbestnog otpada radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

Član 29.

(Postupanje sa otpadom koji sadrži azbest)

- (1) Azbest su sljedeći vlaknasti silikati:
 - a) krokidolit (plavi azbest, CAS br. 12001-28-4),
 - b) aktinolit (CAS br. 77536-66-4),
 - c) antofilit (CAS br. 77536-67-5),
 - d) krizotil (bijeli azbest, CAS br. 12001-29-5),
 - e) amozit (smeđi azbest, grinerit, CAS br. 12172-73-5) i
 - f) tremolit (CAS br. 77536-68-6);
- (2) Azbestni otpad ili otpad koji sadrži azbest je opasni otpad koji je po sastavu sirovi azbest i svaka otpadna tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak obradom azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest.
- (3) Vrste azbesta koji se koriste u građevini:
 - a) Smeđi (amozit) nalazi se u cementnim pločama, proizvodima za toplinsku izolaciju
 - b) Plavi azbest (krokidolit) najopasniji, nalazi se u azbestno-cementnim proizvodima, izolacijama za parne strojeve i cijevi, u premazima u spreju.
- (4) Spisak kemikalija čiji su uvoz, proizvodnja, promet i upotreba zabranjeni, odnosno ograničeni, a na kojem se nalaze i vrste azbesta, su navedeni u Odluci o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje, prometa i upotrebe određenih opasnih industrijskih kemikalija u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/16 i 47/19).
- (5) Otpad koji sadrži azbest odlaže se na posebno predviđenu plohu na odlagalištu otpada, i ne smije sadržavati druge opasne tvari osim čvrsto vezanog azbesta.
- (6) Područje sa odloženim otpadom koji sadrži azbest mora se dnevno prekrivati na način da se spriječi tokom prekrivanja oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš.
- (7) Nakon zatvaranja odlagališta otpada koji sadrži azbest, mora biti spriječeno svako korištenje te površine prije dekontaminacije iste, odnosno provedbe složene procedure koja sadrži fizičke, kemijske i biološke procese kojima nestaju kontaminirane površine.
- (8) Prilikom svakog postupanja sa otpadom koji sadrži azbest nužno je pridržavati se propisanih uvjeta zaštite na radu, a djelatnici moraju imati odgovarajuću zaštitnu opremu i maske.
- (9) Zabranjeno je azbestni otpad, koji je namijenjen odlaganju, miješati s drugom vrstom otpada kao i tvarima koje nisu otpad.

Član 30.

(Obaveza vlasnika pri održavanju građevine koja sadrži azbest)

- (1) Vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine dužan je:
 - a) redovito pregledati dijelove građevine koji sadrže azbest kako bi utvrdio da li uslijed oštećenja ili dotrajalosti dolazi do izdvajanja azbestnih čestica iz materijala (materijal koji se mrviti) i po potrebi poduzeti mjere održavanja odnosno popravka (otvrđivanje azbesta, površinsko očvršćivanje azbesta i dr.) kojima se sprječava izdvajanje azbestnih čestica iz tog materijala.
 - b) kad odluči da se dotrajali dio građevine koji sadrži azbest više ne održava odnosno popravlja, osigurati izdvajanje azbesta iz dijelova te građevine na način da

- se spriječi raznošenje azbestnih vlakana te čestica, prašine i komada koji sadrže azbest izvan odgovarajuće građevine odnosno gradilišta.
- (2) Vlasnik azbestnog otpada koji je nastao intervencijom na građevini dužan je pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz, s lokacije na kojoj je taj otpad nastao, na način da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i razlijevanje tekućeg azbestnog otpada korištenjem zatvorenog spremnika.

Član 31.

(Postupci upravljanja azbestnim otpadom)

- (1) Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u spremnike za zbrinjavanje azbestnog otpada u sklopu odlagališta opasnog otpada, na za to predviđeno mjesto.
- (2) Metoda postupka upravljanja azbestnim otpadom, skladištenje, prijevoz azbestnog otpada i izvještavanje toka azbestnog otpada vršit će se u skladu s propisima koji regulišu upravljanje opasnim otpadom.

IV. OBAVEZE KANTONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I PRAVNIH LICA KOJA UPRAVLJAJU RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM

Član 32.

(Obaveze kantona i jedinica lokalne samouprave)

- (1) Kanton i jedinica lokalne samouprave (općina i grad), dužni su sudjelovati u sistemu sakupljanja građevinskog i azbestnog otpada.
- (2) Kanton i jedinica lokalne samouprave (općina i grad), dužni su na svom području u planskim dokumentima planirati dovoljan broj lokacija na kojima se može izgraditi reciklažno dvorište za građevinski otpad, te obavljati djelatnosti sakupljanja, povrata komponenti i zbrinjavanja građevinskog otpada u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

Član 33.

(Pravno lice koje upravlja reciklažnim dvorištem)

Pravno lice koje upravlja reciklažnim dvorištem dužno je sudjelovati u sistemu upravljanja građevinskim i azbestnim otpadom.

Član 34.

(Kantonalni plan)

- (1) U Kantonalnom planu za upravljanje otpadom utvrđuje se i plan upravljanja građevinskim otpadom, uključujući plan i ciljeve za zaštitu okoliša koji su najpogodniji za tretman građevinskog otpada.
- (2) U Kantonalnom planu za upravljanje otpadom propisane su i smjernice za odvojeno sakupljanje građevinskog otpada.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

(Prelazne i završne odredbe)

- (1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv putem sredstava javnog saopštenja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
- (2) Fond objavljuje na web stranici podatke i obrasce koje je dužan objaviti u skladu s ovim pravilnikom u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a najkasnije za tri mjeseca po objavljivanju.
- (3) Investitor koji, najkasnije tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog pravilnika, započne postupak dobijanja odobrenja za upotrebu nije obavezan dostaviti izvještaj iz člana 14. ovog pravilnika.

- (4) Investitori i/ili izvođači radova koji nisu dovršili izgradnju prema odobrenju za građenje prije stupanja na snagu ovog pravilnika, dostavljaju izvještaj o nastalom građevinskom otpadu u skladu na način i u roku utvrdenom ovim pravilnikom.
- (5) Kantoni i jedinice lokalne samouprave će planirati lokacije reciklažnih dvorišta u svojim planskim dokumentima u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 36.

(Prilozi)

Prilozi I., II., III., IV. se nalaze u prilogu ovog pravilnika i sastavni su dio istog.

Član 37.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 07-2-23-226/19

2. decembra 2019. godine
Sarajevo

Ministrica
Dr. Edita Đapo, s. r.

PRILOG I.

I. Čvrsto vezani azbestni otpad:

- Azbestocementni proizvodi:
 - ravne ili valovite ploče velikog formata
 - fasadne i krovne ploče malog formata
 - azbestno cementna galanterija (posude za rastinje i sl.)
 - cijevi za visoko i niskogradnju
 - cijevi za vodoopskrbu i odvodnju
- Azbestocementna prašina i azbestocementni mulj
 - prašina i mulj iz obrade azbestocementa
- Kočione obloge i pločice koje sadrže azbest, i drugi kruti anorganski otpad koji sadrži azbest:
 - kočione obloge i pločice za vozila i industrijsku upotrebu
 - obloge sklopova
- Otpad obrađen metodama otvrdnjavanja koji sadrži azbest:
 - azbest nanesen brizganjem i/ili navlačenjem otvrdnut anorganskim vezivom
 - obrađene lake građevinske ploče, vatrootporne ploče i ploče za zaštitu od požara
 - obrađeni azbestni papiri i kartoni
 - drugi obrađeni slabo vezani otpad koji sadrži azbest poput azbestnih traka i tkanina
- Materijali onečišćeni azbestnim vlaknima
 - konstrukcijski elementi i naprave koji se koriste kod uklanjanja materijala koji sadrže slabo vezani azbest
 - podne obloge, tekstil, zavjese
 - folije
 - izolacijski materijali
 - radna zaštitna odjeća
- Građevinski hemijski proizvodi koji sadrže azbest
 - spojni kitovi, površinski kitovi
 - punila i zalivne mase
 - brtvene mase
 - plastične mase i lijepila
 - boje
- Drugi otpad koji sadrži azbest s pretežno organskim tvarima
 - podne obloge
 - kiselootporne posude
 - velike gume za vozila
- Otpadni azbest otvrdnjen anorganskim vezivima

II. Slabo vezani azbestni otpad:

- Otpad koji sadrži azbest nastao pri rekonstrukciji ili održavanju dijelova građevina ili uređaja

2. Prašina koja sadrži azbest, azbestna prašina i azbestni mulj:
- čestice prašine iz filterarskih uređaja
 - sirovi azbest iz prerade azbesta
 - slabo-vezani materijali koji sadrže azbest iz uređaja i građevinskih elemenata
 - azbestni mulj nastao pri pročišćavanju otpadnih voda ili razgradnji građevina i uređaja koje sadrže slabo vezani azbest
3. Lake ploče koje sadrže azbest:
- lake građevinske ploče
 - vatrootporne ploče
 - ploče za zaštitu od požara
4. Tekstil i filterski materijali koji sadrže azbest
- trake, gibljive cijevi, tkanine, odjeća za zaštitu od visokih temperatura
 - azbestne ploče i brtvila
 - azbestni papir i karton.

	03	
17 05 06	iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05	
17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07	
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01	
19 12 05	staklo	ukoliko je nastao obradom građevinskog otpada
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	ukoliko je nastao obradom građevinskog otpada

Temeljem članka 18a. st. 2. i 3. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), federalni ministar okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci upravljanja građevnim otpadom, obaveze proizvođača građevnog otpada, način označavanja građevnog otpada, uvjeti obaveze vođenja evidencija o građevnom otpadu, te postupci upravljanja otpadom koji sadrži azbest, i uvjeti koje treba imati postrojenje za preradu građevnog otpada.

Članak 2.

(Područje primjene)

- (1) Ovaj pravilnik primjenjuje se na građevni otpad svrstan u grupu otpada s kataloškim brojem 17 00 00 iz kataloga otpada.
- (2) Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na:
 - a) zemljani iskop koji nastaje prilikom izvođenja graditeljskih radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i uklanjanju objekta koji nije izložen opasnim materijama i ne predstavlja opasni otpad;
 - b) riječne nanose koji se koriste radi upravljanja vodama sukladno Zakonu o vodama, a koji nije izložen opasnim materijama i ne predstavljaju opasni otpad;
 - c) građevni otpad, uključujući i zemljane iskope i riječne nanose koji nastaju prilikom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda;
- (3) Zemljani iskop i riječni nanosi iz stavka 2. ovog članka, nisu izloženi opasnim materijama ako se iz podataka o sastavu ili kemijskom analizom utvrdi da ne sadrže opasne materije.

Članak 3.

(Definicije)

- (1) Pojedini pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju sljedeće značenje:
 - a) Fond je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond).
 - b) Gradilište je gradilište na način propisan posebnim propisima koji uređuju oblast graditeljstva.
 - c) Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije, održavanja i uklanjanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodnog ispitivanja koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.
 - d) Građevni otpad koji sadrži azbest je opasni građevni otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije i održavanja i uklanjanja postojećih građevina i uklanjanja

PRIOLOG II.

POPIS OPĆIH PREDVIĐENIH NAMJENA ODREĐENIH PROIZVODA

1. bojenje, lakiranje i drugo premazivanje, pri čemu taj proizvod sadrži nestalni organski spoj
 2. podešavanje viskoznosti ili čišćenje (uklanjanje) boje, laka i drugog premaza ili masa (razrjeđivač, i sl.), pri čemu taj proizvod sadrži nestalni organski spoj*;
 3. pigmenti za boje;
 4. povezivanje komponenti, punjenje šupljina, izolacija površina, pri čemu taj proizvod sadrži katran (npr. veziva, punila, proizvodi za hidroizolaciju, i dr.);
 5. lijepljenje, brtvljenje, punjenje šupljina i povezivanje komponenti pri čemu taj proizvod sadrži nestalni organski spoj (npr. ljepila, mase za brtvljenje, punila)*.
- * nestalnim organskim spojem smatra se nestalni organski spoj određen posebnim propisom koji uređuje granične vrijednosti sadržaja nestalnih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u građevinarstvu i proizvodima za završnu obradu vozila.

PRIOLOG III.

SIMBOL ODVOJENOG SAKUPLJANJA I ZABRANE ODBACIVANJA U MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD



PRIOLOG IV.

POPIS NEOPASNOG MINERALNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA

Ključni broj	Naziv otpada	Uvjet
17 01 01	beton	
17 01 02	opeka	
17 01 03	crijep/pločice i keramika	
17 01 07	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06	
17 02 02	staklo	
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05	

- građevinskih materijala koji sadrži azbest i azbestni otpad nastao od iskopanog materijala.
- e) Čvrsto vezani azbestni otpad je azbestni otpad specifične mase veće od 1.000 kg/m³ iz Priloga I. točke I. ovog pravilnika
- f) Investitor je fizičko ili pravno lice definirano posebnim propisima koji uređuju oblast graditeljstva.
- g) Izvođač radova je pravno lice definirano posebnim propisima koji uređuju oblast graditeljstva.
- h) Miješani građevni otpad je građevni otpad koji se kategorizira sljedećim vrstama otpada propisanim člankom 6. ovog pravilnika, a koji uređuje Katalog otpada: 17 09 03* - ostali građevni otpad i otpad od rušenja objekata, koji sadrži opasne tvari i 17 09 04 - miješani građevni otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*.
- i) Opasni građevni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava propisanih Zakonom o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03, 72/09 i 92/17 u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05) i koji je nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije i održavanja i uklanjanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodnog oporavka koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao taj otpad.
- j) Ovlašteno pravno lice je lice koje posjeduje odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom.
- k) Operator je fizičko ili pravno lice odgovorno za bilo koju vrstu aktivnosti upravljanja građevnim otpadom.
- l) Povrat komponenti je postupak kojim se građevni otpad proizvode u korisni agregat koji može poslužiti u različite svrhe, ako zadovoljava sva ispitivanja i norme kao i agregati iz prirodnih nalazišta.
- lj) Odlaganje građevnog otpada je djelatnost utvrđena kroz tok građevnog otpada.
- m) Proizvođač građevnog otpada je fizičko ili pravno lice koje svojom aktivnošću proizvodi građevni otpad.
- n) Proizvođač građevnog proizvoda je pravno ili fizičko lice koje proizvodi, izrađuje, prerađuje, obrađuje, kao i svako lice koje se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svog imena zaštitnog znaka ili drugog znaka razlikovanja ako ima sjedište, odnosno prebivalište u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o građevnim proizvodima ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/09).
- nj) Priprema građevnog otpada za ponovnu uporabu je proces povrata otpada u građevni proizvod.
- o) Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje, uključujući sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.
- p) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.
- r) Sakupljač građevnog otpada je pravno lice koje u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom vrši sakupljanje građevnog otpada kao djelatnost.
- s) Spremnik je posuda za odlaganje određene vrste otpada.
- š) Šuta podrazumijeva: žbuku, dijelove zida, betona, keramičkih pločica, crjepova, elektrodijelova, stolarija i slično.
- t) Tok građevnog otpada je put od mjesta nastanka do krajnjeg korisnika.
- u) Vlasnik građevnog otpada je fizičko ili pravno lice koje proizvodi i posjeduje građevni otpad.
- (2) Pojmovi sadržani u tekstu ovog pravilnika koji nisu definirani stavkom 1. ovog članka imaju jednako značenje kao pojmovi sadržani u Zakonu.
- Članak 4.
(Rodno značenje izraza)
- Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
- Članak 5.
(Podjela građevnog otpada)
- (1) Građevni otpad se dijeli prema vrsti nastanka na:
- Otpad koji nastaje od potpunog ili djelimičnog rušenja građevina
 - Otpad koji nastaje na gradilištu kao posljedica izgradnje novih građevina
 - Otpad koji nastaje na gradilištu kao posljedica intervencija na postojećim građevinama
 - Otpad nastao kod izgradnje i održavanja prometnica i željeznica
 - Tlo, kamenje i vegetacija koje je potrebno ukloniti radi pripreme zemljišta za građenje, sanaciju zemljišta, osiguranje klizišta, drenaže, regulaciju vodotoka, ravnanje zemljišta i sl.
- (2) Opasni građevni otpad je onaj koji sadrži opasne komponente (azbest, katran, olovo, ljepljiva i dr.).
- Članak 6.
(Podgrupe i vrste otpada)
- (1) Građevni otpad, u katalogu otpada, naveden je pod ključnim brojem 17 00 00 pod imenom grupe GRAĐEVNI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (uključujući i otpad od iskopavanja onečišćenog tla). Slijedi popis podgrupa i vrsta otpada, s pripadajućim ključnim brojem, koji se mogu naći pod grupom građevni otpad i otpad nastao od rušenja objekata.
- Podjela podgrupa:
- 17 00 00 Građevni otpad i otpad nastao od rušenja objekata (uključujući otpad od iskopavanja onečišćenog tla)
- 17 01 - beton, opeka, crijep/pločice i keramika
 - 17 02 - drvo, staklo i plastika
 - 17 03 - mješavina bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran
 - 17 04 - metali (uključujući i njihove legure)
 - 17 05 - zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih/kontaminiranih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera
 - 17 06 - izolacijski materijali i građevni materijal koji sadrži azbest
 - 17 08 - građevni materijal na bazi gipsa
 - 17 09 - ostali građevni otpad i otpad od rušenja
- Podjela vrsta otpada po podgrupama
- 17 01 - beton, opeka, crijep/pločice i keramika
- 17 01 01 - beton
 - 17 01 02 - opeka
 - 17 01 03 - crijep/pločice i keramika
 - 17 01 04 - građevni materijal na bazi gipsa
 - 17 01 06* - mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje sadrže opasne tvari

- 17 01 07 - mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06
 - 17 02 - drvo, staklo i plastika
 - 17 02 01 - drvo
 - 17 02 02 - staklo
 - 17 02 03 - plastika
 - 17 02 04* - staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima
 - 17 03 - mješavina bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran
 - 17 03 01* - mješavina bitumena koje sadrže katran iz ugljena
 - 17 03 02 - mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01
 - 17 03 03* - katran iz ugljena i proizvodi koji sadrže katran
 - 17 04 - metali (uključujući njihove legure)
 - 17 04 01 - bakar, bronca, mjed
 - 17 04 02 - aluminij
 - 17 04 03 - olovo
 - 17 04 04 - cink
 - 17 04 05 - željezo i čelik
 - 17 04 06 - kositar
 - 17 04 07 - miješani metali
 - 17 04 09* - metalni otpad onečišćen opasnim tvarima
 - 17 04 10* - kablovski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
 - 17 04 11 - kablovski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10
 - 17 05 - zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenim/kontaminiranim lokacijama), kamenje i iskop od rada bagera
 - 17 05 03* - zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari
 - 17 05 04 - zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03
 - 17 05 05* - iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari
 - 17 05 06 - iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05
 - 17 05 07* - šljunak koji sadrži opasne tvari
 - 17 05 08 - šljunak koji nije naveden pod 17 05 07
 - 17 06 - izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest
 - 17 06 01* - izolacijski materijali koji sadrže azbest
 - 17 06 03* - ostali izolacijski materijal koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari
 - 17 06 04 - izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03
 - 17 06 05* - građevni materijali koji sadrže azbest
 - 17 08 - građevni materijal na bazi gipsa
 - 17 08 01* - građevni materijal na bazi gipsa onečišćen/kontaminiran opasnim tvarima
 - 17 08 02 - građevni materijal na bazi gipsa koji nije naveden pod 17 08 01
 - 17 09 - ostali građevni otpad i otpad od rušenja
 - 17 09 01* - građevni otpad i otpad od rušenja koji sadrži živu
 - 17 09 02* - građevni otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB
 - 17 09 03* - građevni otpad i otpad od rušenja (uključujući miješani otpad) koji sadrži opasne tvari
 - 17 09 04 - miješani građevni otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
- (2) Građevni otpadom koji je onečišćen opasnim tvarima smatraju se:
- 17 01 06* - mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje sadrže opasne tvari
 - 17 02 04* - staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima
 - 17 03 01* - mješavina bitumena koje sadrže katran iz ugljena
 - 17 03 03* - katran iz ugljena i proizvodi koji sadrže katran
 - 17 04 09* - metalni otpad onečišćen opasnim tvarima
 - 17 04 10* - kablovski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
 - 17 05 03* - zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari
 - 17 05 05* - iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari
 - 17 05 07* - šljunak koji sadrži opasne tvari
 - 17 06 01* - izolacijski materijali koji sadrže azbest
 - 17 06 03* - ostali izolacijski materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari
 - 17 06 05* - građevni materijali koji sadrže azbest
 - 17 08 01* - građevni materijal na bazi gipsa onečišćen/kontaminiran opasnim tvarima
 - 17 09 01* - građevni otpad i otpad od rušenja koji sadrži živu
 - 17 09 02* - građevni otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB
 - 17 09 03* - građevni otpad i otpad od rušenja (uključujući miješani otpad) koji sadrži opasne tvari

II. SISTEM UPRAVLJANJA GRAĐEVNIM OTPADOM

Članak 7.

(Cilj sistema upravljanja građevnim otpadom)

Cilj sustava upravljanja građevnim otpadom je da se do 1. januara/siječnja 2025. godine putem nadležnih tijela osigura priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalnog oporavka, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale.

Članak 8.

(Građevine za upravljanje građevnim otpadom)

- (1) Upravljanje građevnim otpadom obavlja se u građevinama koje su prilagođene za njegovo zbrinjavanje.
- (2) Tipovi takvih građevina su:
 - a) pretovarna (transfer) stanica,
 - b) reciklažno dvorište građevnog otpada,
 - c) odlagalište građevnog otpada.

Članak 9.

(Učesnici u sistemu upravljanja građevnim otpadom)

Učesnici u sustavu upravljanja građevnim otpadom su:

- a) investitor i/ili izvođač radova kao vlasnik i proizvođač građevnog otpada,
- b) ovlašteno pravno lice koje upravlja otpadom (sakupljač ili vlasnik građevnog otpada),
- c) operator/obrađivač/prerađivač građevnog otpada,
- d) upravitelj reciklažnog dvorišta, odnosno pravno lice koje ima ovlaštenje za obavljanje djelatnosti upravljanja građevnim otpadom,
- e) Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu Fond),
- f) jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) koje imaju svojstvo pravnog lica u skladu sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), i kantoni kao federalne jedinice, koji imaju službe i poduzeća nadležne za poslove upravljanja otpadom.

Članak 10.

(Način obaveznog postupanja investitora i/ili izvođača radova sa građevnim otpadom)

- (1) Odgovorni za upravljanje građevnim otpadom na gradilištu su investitor i/ili izvođač radova.
- (2) Ako se iskop zemlje vrši građevinskim radovima na gradilištu i nije zagađen opasnim tvarima na način da se klasificira kao opasni građevni otpad sukladno propisu kojim se uređuje upravljanje otpadom, investitor ga može ponovo koristiti na istom gradilištu ili na drugom gradilištu, gdje je i sam investitor i/ili izvođač radova.
- (3) Iskop iz stavka (2) ovog članka smatra se da nije zagađen opasnim supstancama tako da se klasifikuje kao opasni građevni otpad sukladno propisu kojim se uređuje upravljanje otpadom.
- (4) Investitor i/ili izvođač radova dužan je prikazati podatke o količini iskopa koji je nastao tijekom izvođenja radova na gradilištu, uključujući podatke o njegovom sastavu ili podatke iz iskopa, metoda iskopa, primjenjujući metode ispitivanja sukladno propisu kojim se uređuje upravljanje otpadom i podatke upisati u obaveznu dokumentaciju na gradilištu iz Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/09). Investitor i/ili izvođač radova mora koristiti ove podatke u pripremi izvještaja o nastalom građevnom otpadu i upravljanju otpadom i čuvati ga najmanje tri godine nakon pribavljanja odobrenja za upotrebu, te pokazati nadležnim inspektorima ako to zatraže.
- (5) Građevni otpad se mora privremeno skladištiti odvojeno na gradilištu prema pojedinačnim vrstama iz Kataloga otpada i odvojeno od ostalih otpada na takav način da ne zagađuje okoliš i tretira se na način da se može preradivati.
- (6) Ako se građevni otpad ne može privremeno skladištiti na gradilištu ili na području građevine u kojoj se obavljaju građevinski radovi, investitor i/ili izvođač radova moraju osigurati odlaganje građevnog otpada odmah nakon što se on pojavi u spremnicima postavljenim na gradilištu ili u blizini građevine u kojoj se izvode građevinski radovi i prilagođeni su za uklanjanje građevnog otpada bez rukovanja.
- (7) Prilikom rekonstrukcije, revitalizacije, sanacije, održavanja ili uklanjanja objekta investitor i/ili izvođač radova dužni su osigurati da se prije izvođenja radova, opasni građevni otpad ukloni iz građevine, ako je to tehnički izvodljivo.
- (8) Investitor može privremeno skladištiti građevni otpad na gradilištu do završetka građevinskih radova, ali ne duže od jedne godine.
- (9) Privremeno skladištenje građevnog otpada iz stavka (8) ovog članka može obezbijediti investitor i/ili izvođač radova na drugom gradilištu, gdje je kao investitor i/ili izvođač radova odgovoran za upravljanje građevnim otpadom ili na drugom mjestu uređenom za privremeno skladištenje građevnog otpada.

Članak 11.

(Plan upravljanja građevnim otpadom)

- (1) Ako je za izgradnju nove građevine, rekonstrukciju i rehabilitaciju građevine, i uklanjanje građevine propisano pribavljanje akata o građenju u skladu sa propisima kojima je uređena oblast graditeljstva, investitor je dužan dostaviti plan upravljanja građevnim otpadom za projekat za koji podnosi zahtjev za dobijanje urbanističke suglasnosti i odobrenja za građenje.
- (2) Plan upravljanja građevnim otpadom iz stavka (1) ovog članka sadrži, u zavisnosti od vrste i količine građevnog otpada i nivoa obrade, podatke o:

- a) uklanjanje opasnog građevnog otpada prije uklanjanja građevine ako se radi o stjecanju odobrenja za građenje, kao i uklanjanje građevine,
 - b) odvojeno prikupljanje građevnog otpada na gradilištu,
 - c) tretman građevnog otpada na gradilištu,
 - d) procijenjenu količinu iskopa zemlje koja je nastala izvođenjem građevinskih radova na gradilištu i njegovim rukovanjem,
 - e) procijenjenu količinu iskopa zemlje na gradilištu, koja nije nastala zbog izvođenja građevinskih radova na gradilištu,
 - f) količine i vrste građevnog otpada planiranog za predaju sakupljaču otpada,
 - g) količine i vrste građevnog otpada predviđenog za predaju na obradu,
 - h) predviđene metode obrade građevnog otpada i izvođača radova za obradu građevnog otpada
 - i) vrste i količine građevnog otpada koji se planira reciklirati.
- (3) Uz zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti predaje se Idejni plan upravljanja otpadom, a uz zahtjev za odobrenje za građenje predaje se Detaljan plan upravljanja građevnim otpadom, sukladno čl. 39. i 55. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10).
 - (4) Planom upravljanja građevnim otpadom moraju se uzeti u obzir smjernice važećih strateških i planskih dokumenata za zaštitu okoliša u oblasti upravljanja građevnim otpadom u odnosu na predviđene količine građevnog otpada i metode njihovog tretmana.
 - (5) Investitor je dužan predočiti plan upravljanja građevnim otpadom nadležnom inspektor, ako on to zatraži.
 - (6) Plan upravljanja građevnim otpadom treba pripremiti u formi knjige tehničke dokumentacije na A4 formatu propisno uvezane i ovjerene od strane izrađivača, te pored gore navedenih stavki treba da sadrži i sve navedeno iz Smjernica za zbrinjavanje građevnog otpada.

Članak 12.

(Odlaganje građevnog otpada od strane investitora i/ili izvođača radova)

- (1) Investitor i/ili izvođač radova dužan je osigurati dostavu građevnog otpada sakupljaču otpada ili operateru obrade takvog otpada koji je ovlašten dozvolom za upravljanje otpadom ili okolinskom dozvolom.
- (2) Investitor i/ili izvođač radova dužan je potpisati ugovor za prihvatanje građevnog otpada prije početka radova ili ugovor o tretmanu otpada.
- (3) Podaci o preuzimatelju, klasifikacijski broj građevnog otpada, procijenjena količina proizvedenog građevnog otpada, adresa građevinskog zemljišta koje se odnosi na prihvatanje građevnog otpada i podaci o odobrenju za građenje moraju biti uključeni u ugovor o prihvatu građevnog otpada.
- (4) Investitor i/ili izvođač radova dužan je, po predaji svake pošiljke građevnog otpada, pribaviti od primatelja pisani akt o vrstama i količinama predatog građevnog otpada.

Članak 13.

(Priprema za ponovnu uporabu i tretman građevnog otpada)

Investitor i/ili izvođač radova može obraditi građevni otpad koji nastaje na gradilištu samo ako ima okolinsku dozvolu i/ili dozvolu za upravljanje otpadom.

Članak 14.

(Izvjestaj o nastalom građevnom otpadu na gradilištu i upravljanje)

Investitor koji namjerava pribaviti odobrenje za uporabu sukladno propisima koji uređuju oblast graditeljstva, kao sastavni dio zahtjeva za dobijanje odobrenja za uporabu, treba dostaviti nadležnom organu uprave izvještaj o nastalom građevnom otpadu i njegovom toku, sa podacima:

- a) količine i vrste građevnog otpada isporučenog sakupljačima građevnog otpada,
- b) količine i vrste građevnog otpada isporučenog za preradu,
- c) količine i vrste građevnog otpada koji se ponovo koriste na mjestu proizvodnje,
- d) količine i vrste građevnog otpada koji je prerađivan i daljnje rukovanje proizvodima,
- e) obim zemljanih iskopa koji su nastali izvođenjem građevinskih radova na gradilištu, koji je također ponovno korišten na gradilištu,
- f) sastav iskopa zemlje ili iskopavanja izvršenih metodama ispitivanja, pod uslovom da količina na mjestu ponovnog iskopa koja je rezultat građevinskih radova na gradilištu prelazi 30.000 m³,
- g) količinu na gradilištu iskopane zemlje, koja nije nastala zbog izvođenja građevinskih radova na gradilištu,
- h) obim iskopa zemlje koja je uklonjena sa lokacije i način njenog daljnjeg tretmana,
- i) sakupljači građevnog otpada i operateri obrade otpada,
- j) ovjerene dokaznice o otpremi građevnog otpada.

Članak 15.

(Način obveznog postupanja proizvođača/distributera/uvoznika građevnih proizvoda)

- (1) Proizvođač/distributer/uvoznik građevnog proizvoda, koji na tržište Federacije BiH stavlja proizvod iste ili slične opće predviđene namjene propisane u Prilogu II. ovoga pravilnika, dužan je kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:
 - a) mogućnost povrata takvog korisnog proizvoda, što uključuje i višak materijala,
 - b) mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od takvog proizvoda.
- (2) Obvezu iz stavka 1. ovoga članka proizvođač/distributer/uvoznik građevnog proizvoda je dužan osigurati:
 - a) na prodajnom mjestu, u količini do 5 kilograma otpada dnevno za kupca i/ili korisnika proizvoda koji je fizička osoba, osim fizičke osobe - obrtnika,
 - b) na način određen odgovarajućim ugovorom za kupca proizvoda koji je pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik.
- (3) Proizvođač/distributer/uvoznik građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je, radi provedbe stavka 1. ovoga članka, na svojoj mrežnoj stranici i na vidljivom mjestu na ulazu u prodajni prostor ili na blagajni, istaknuti obavijest o načinu provedbe obveza iz stavka 1. ovoga članka.
- (4) Proizvođač/distributer/uvoznik građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, koji prodaju obavlja putem kataloga, interneta odnosno drugog sličnog načina prodaje, obvezan je na svojim mrežnim stranicama obavijestiti kupca o lokaciji na kojoj je osigurao provedbu stavka 1. točka a) ovog članka na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca.
- (5) Proizvođač/distributer/uvoznik građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je:

- a) raspolagati prostorom i odgovarajućim spremnicima za privremeno skladištenje otpada preuzetog sukladno ovom članku i
 - b) preuzeti otpad iz stavka 1. ovoga članka skladištiti odvojeno po vrstama propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada i predati ga ovlaštenoj osobi.
- (6) Proizvođač/distributer/uvoznik građevnog proizvoda smatra se vlasnikom građevnog proizvoda, te građevnog otpada koje je preuzeo sukladno stavku 1. ovog članka.
 - (7) Preuzimanje otpada iz stavka 1. ovoga članka smatra se sastavnim dijelom obavljanja glavne djelatnosti koju obavlja proizvođač građevnog proizvoda i ne smatra se obavljanjem djelatnosti upravljanja otpadom.

Članak 16.

(Status građevnog proizvoda)

Kad proizvođač građevnog proizvoda utvrdi da nije moguće više koristiti materijal odnosno građevni proizvod u istu svrhu za koju je proizveden, dužan je taj materijal odnosno građevni proizvod smatrati otpadom.

Članak 17.

(Način označavanja građevnog proizvoda i ambalaže - obaveza proizvođača)

- (1) Proizvođač građevnog proizvoda dužan je, kada građevni proizvod proglašiti otpadom, a koji se smatra opasnim otpadom, označiti simbolom odvojenog sakupljanja i zabrane odbacivanja u miješani komunalni otpad propisanog Prilogom III. ovoga pravilnika.
- (2) Oznaka koja sadrži simbol iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.
- (3) Proizvođač građevnog proizvoda dužan je informirati kupca i/ili korisnika proizvoda:
 - a) o značenju simbola iz Priloga III. ovoga pravilnika,
 - b) da uporabom građevnog proizvoda, koja je sukladna uputi proizvođača tog građevnog proizvoda, nastaje otpad koji se smatra opasnim ili neopasnim.
- (4) Informisanje iz stavka 3. ovog članka provodi se postavljanjem odgovarajuće pisane upute na proizvod odnosno na ambalažu toga proizvoda i po potrebi na prodajnom mjestu, odnosno objavom te upute na mrežnoj stranici proizvođača građevnog proizvoda.

Članak 18.

(Uvjeti upravljanja građevnim otpadom)

Investitor i/ili izvođač radova je dužan osigurati da, prije početka radova rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije, održavanja ili uklanjanja građevine, bude obaviješten o materijalima koji se nalaze u odgovarajućoj građevini i za koje je izvjesno da će tim radovima postati opasni otpad.

Članak 19.

(Mjere upravljanja građevnim otpadom)

Mjere upravljanja građevnim otpadom koje se određuju, sukladno posebnom propisu koji uređuju građenje, sanaciju, održavanje, rehabilitaciju, rekonstrukcije odnosno uklanjanja građevine moraju osigurati:

- a) izdvajanje materijala i tvari, uključujući i građevne proizvode, koji nisu otpad (npr. višak materijala pri građenju ili rekonstrukciji građevine ili izdvojene tvari ili materijali ili građevni proizvodi kao što je cigla ili crijep iz građevine koja se uklanja ili rekonstruira), ukoliko se isti mogu bez obrade koristiti u istu svrhu u koju su i proizvedeni,
- b) spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini,

- c) spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevnog otpada s drugim otpadom odnosno tvarima i materijalima koje nisu otpad,
- d) spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba sukladno odgovarajućoj dozvoli za upravljanje otpadom,
- e) spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš,
- f) onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,
- g) onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more,
- h) predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu,
- i) odrediti način izvođenja radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvodivost i ekonomsku opravdanost, kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvođenjem radova, bila što manja, te kako bi se višak materijala upotrijebio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak obrade.

Članak 20.

(Način obveznog postupanja vlasnika građevnog otpada)

- (1) Vlasnik građevnog otpada koji je nastao na određenom gradilištu je:
 - a) vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu i čijom aktivnošću je nastao građevni otpad ili
 - b) investitor, kad je na njega vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu, pravno regulisao prenos vlasništva nad građevnim otpadom ili
 - c) izvođač radova, kad je na njega vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu, odnosno investitor pravno regulisao prenos vlasništva nad građevnim otpadom.
- (2) Vlasnik građevnog otpada dužan je osigurati da se taj otpad preda ovlaštenom pravnom licu za upravljanje otpadom.
- (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, fizička osoba koja je vlasnik građevnog otpada može otpad predati pravnom licu koje upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem.

Članak 21.

(Način obveznog postupanja vlasnika sa opasnim građevnim otpadom)

- (1) Zabranjeno je opasni građevni otpad:
 - a) odbaciti u miješani komunalni otpad,
 - b) miješati s drugom vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevne proizvode ili materijalima koje nemaju status otpada.
- (2) Vlasnik građevnog otpada dužan je, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od drugog otpada i materijala koji nije otpad, te odvojeno skladištiti sljedeći otpad prema vrstama propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada:
 - a) sve količine opasnog otpada:
 - 1) azbestni otpad,
 - 2) otpad koji sadrži PCB (npr. transformatori i dr.),
 - 3) otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu koja je opasni otpad (npr. fluorescentne sijalice, štedne sijalice, i dr.),
 - 4) elemente koji sadrže katran (npr. katranska izolacija i dr.),
 - 5) ostali opasni otpad;

- b) neopasni otpad koji čini najmanje 80% mase svog otpada nastalog na određenom gradilištu.
- (3) Iznimno od stavka 2. točke b. ovoga članka, vlasnik građevnog otpada nije dužan, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti neopasni otpad ukoliko obavezu izdvajanja tog otpada razvrstavanjem i drugim odgovarajućim tehnološkim procesima upravljanja otpadom izvrši pravno lice koje posjeduje odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom, temeljem ugovora s vlasnikom građevnog otpada.
 - (4) Vlasnik neopasnog mineralnog građevnog otpada iz Priloga IV. ovoga pravilnika dužan je s istim postupati na način da se osigura odgovarajući povrat komponenata takvoga otpada, sukladno odredbama Zakona, te u mjeri u kojoj je to izvodivo omogućiti pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno članku 27. ovog pravilnika.

Članak 22.

(Skladištenje i konačno zbrinjavanje građevnog otpada)

- (1) Vlasnik građevnog otpada, koji skladišti građevni otpad na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, dužan je osigurati da se građevni otpad skladišti na način da se:
 - a) otpad skladišti odvojeno po osobinama, vrsti i agregatnom stanju na čvrstoj površini na za to predviđenom mjestu na gradilištu,
 - b) opasni otpad skladišti u natkrivenom spremniku ili čvrstoj zatvorenoj vreći, odnosno da je onemogućeno rasipanje, raznošenje i razlijevanje tog otpada izvan gradilišta uzrokovano vremenskim prilikama,
 - c) skladištenje tekućeg otpada obavlja u primarnom spremniku postavljenom na slivnu površinu opremljenu odgovarajućim sekundarnim spremnikom sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom koji uređuje upravljanje otpadom.
- (2) Skladištenje građevnog otpada koje se obavlja na gradilištu na kojem je taj otpad nastao ne smatra se postupkom skladištenja vlastitog proizvodnog otpada sukladno Zakonu.
- (3) Vlasnik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove upravljanja građevnog otpada.
- (4) Vlasnik građevnog otpada i ovlašteno pravno lice dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili povrat komponenti odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada.

Članak 23.

(Postupanje sa otpadom na gradilištu)

Vlasnik građevnog otpada dužan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilišta odnosno do završetka radova na gradilištu:

- a) izdvojiti od otpada tvari, materijale i građevne proizvode, osim materijala za nasipavanje, za koje je očigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu odnosno za namjeravanu upotrebu za koju su proizvedeni i to bez postupka povrata komponenti, što uključuje i postupak pripreme za ponovnu uporabu,
- b) proglasiti otpadom:
 - 1) materijal iz iskopa koji je nastao prilikom građenja građevine i koji sukladno aktima o građenju, izrađenim sukladno propisima koji uređuju građenje, ne ugrađuje u tu građevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu sukladno posebnim propisima koji uređuju rudarstvo,
 - 2) materijal koji je nastao građenjem, sanacijom, održavanjem, rekonstrukcijom, revitalizacijom ili uklanjanjem građevine, osim materijala koji se koristi za građevinske svrhe na tom gradilištu, kad se isti izdvoji od građevine odnosno kad prestane biti građevina koju se gradi, sanira,

održava, rehabilituje, rekonstruira odnosno uklanja.

Članak 24.

(Povrat komponenti i recikliranje građevnog otpada)

- (1) Za povrat komponenti građevnog otpada mogu se koristiti stacionarni ili fiksni pogoni i mobilni pogoni. Povrat komponenti građevnog otpada može se odvijati i na gradilištu kada se radi o građevnom otpadu za koji se djelatnost povrata komponenti provodi mobilnim uređajima.
- (2) Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje, uključujući sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.
- (3) Vrlo je važno prvo odvojiti otpad prema vrstama iz Kataloga. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti za građenje, a da se ne upotrebljavaju materijali iz prirodnih, neobnovljivih izvora.
- (4) Recikliranjem osiguravam:
 - a) Očuvanje prirode i prirodnih sirovina.
 - b) Smanjenje onečišćenosti zraka, vode i tla.
 - c) Štednju skupe i dragocjene energije.
 - d) Smanjenje deponijskog prostora i devastacije prostora.
- (5) Pored podataka sadržanih u ovom pravilniku, plan upravljanja građevnim otpadom, mora sadržati podatke o:
 - a) vrstama i količinama građevnog otpada koji se namjerava reciklirati,
 - b) namjenske metode korištenja recikliranih građevnih materijala.
- (6) Za otpad koji nije bilo moguće reciklirati mora se izvršiti povrat komponenti nekim drugim postupcima.

Članak 25.

(Obaveze vođenja evidencija i izvještavanja o građevnom otpadu)

- (1) Pravno lice koje odlaže građevni otpad dužno je Fondu dostaviti podatke o masi/količini odloženog građevnog otpada na obrascu objavljenom na web stranici Fonda.
- (2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka vodi se za lokaciju na kojoj je građevni otpad odložen i izrađuje se temeljem podataka iz dokumentacije na gradilištu o nastanku i toku otpada.
- (3) Vlasnik građevnog otpada mora voditi evidenciju toka građevnog otpada u toku građenja na propisanim obrascima iz člana 25. ovog pravilnika, te sklopiti ugovor sa pravnim licem koje će građevni otpad konačno zbrinuti.
- (4) Praćenje toka građevnog otpada i vođenje obrazaca na gradilištu vrši lice koje izvođač radova imenuje za praćenje i poštivanje principa održivog razvoja i zaštite okoliša, a što je mjera i uvjet za dobijanje ovlaštenja za izvođenje radova građenja iz članka 39. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/09).

Članak 26.

(Informacioni sustav upravljanja otpadom)

- (1) Sakupljač/recikler građevnog otpada je dužan da se upiše u informacioni sustav upravljanja otpadom prema Uredbi o informacionom sustavu upravljanja otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/18).
- (2) Svi potrebni obrasci za vođenje podataka o toku upravljanja građevnim otpadom i dostavljanje izvještaja za građevni otpad, potrebni za informacioni sustav upravljanja otpadom, nalaziti će se na web stranici Fonda.

Članak 27.

(Ukidanje statusa otpada)

- (1) Status otpada može se skinuti otpadu nakon postupka povrata komponenti ukoliko ispunjava tehnička svojstva

propisana posebnim propisom koji uređuje građevne proizvode.

- (2) Građevni proizvod koji je nastao povratom komponenti građevnog otpada mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o građevnim proizvodima ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/09), i može se koristiti kao građevni proizvod sukladno odredbama propisa koji uređuje građevne proizvode.
- (3) Utvrđivanje kvalitete građevnog proizvoda propisano je Pravilnikom o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevnih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/10 i 64/11).

III. SISTEM UPRAVLJANJA AZBESTNIM OTPADOM

Članak 28.

(Cilj sustava upravljanja azbestnim otpadom)

Cilj sustava upravljanja azbestnim otpadom je uspostava i provedba mjera radi sprečavanja i smanjenja onečišćenja uzrokovano djelovanjem azbestnog otpada radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

Članak 29.

(Postupanje sa otpadom koji sadrži azbest)

- (1) Azbest su sljedeći vlaknasti silikati:
 - a) krokidolit (plavi azbest, CAS br. 12001-28-4),
 - b) aktinolit (CAS br. 77536-66-4),
 - c) antofilit (CAS br. 77536-67-5),
 - d) krizotil (bijeli azbest, CAS br. 12001-29-5),
 - e) amozit (smeđi azbest, grinerit, CAS br. 12172-73-5) i
 - f) tremolit (CAS br. 77536-68-6);
- (2) Azbestni otpad ili otpad koji sadrži azbest je opasni otpad koji je po sastavu sirovi azbest i svaka otpadna tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak obradom azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest.
- (3) Vrste azbesta koji se koristi u građevini:
 - a) Smeđi (amozit) nalazi se u cementnim pločama, proizvodima za toplinsku izolaciju
 - b) Plavi azbest (krokidolit) najopasniji, nalazi se u azbestno-cementnim proizvodima, izolacijama za parne strojeve i cijevi, u premazima u spreju.
- (4) Spisak kemikalija čiji su uvoz, proizvodnja, promet i upotreba zabranjeni, odnosno ograničeni, a na kojem se nalaze i vrste azbesta, su navedeni u Odluci o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje, prometa i upotrebe određenih opasnih industrijskih kemikalija u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/16 i 47/19).
- (5) Otpad koji sadrži azbest odlaže se na posebno predviđenu plohu na odlagalištu otpada, i ne smije sadržavati druge opasne tvari osim čvrsto vezanog azbesta.
- (6) Područje sa odloženim otpadom koji sadrži azbest mora se dnevno prekrivati na način da se spriječi tokom prekrivanja oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš.
- (7) Nakon zatvaranja odlagališta otpada koji sadrži azbest, mora biti spriječeno svako korištenje te površine prije dekontaminacije iste, odnosno provedbe složene procedure koja sadrži fizičke, kemijske i biološke procese kojima nestaju kontaminirane površine.
- (8) Prilikom svakog postupanja sa otpadom koji sadrži azbest nužno je pridržavati se propisanih uvjeta zaštite na radu, a djelatnici moraju imati odgovarajuću zaštitnu opremu i maske.
- (9) Zabranjeno je azbestni otpad, koji je namijenjen odlaganju, miješati s drugom vrstom otpada kao i tvarima koje nisu otpad.

Članak 30.

(Obveza vlasnika pri održavanju građevine koja sadrži azbest)

- (1) Vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine dužan je:
 - a) redovito pregledati dijelove građevine koji sadrže azbest kako bi utvrdio da li uslijed oštećenja ili dotrajalosti dolazi do izdvajanja azbestnih čestica iz materijala (materijal koji se mrvi) i po potrebi poduzeti mjere održavanja odnosno popravka (otvrđivanje azbesta, površinsko očvršćivanje azbesta i dr.) kojima se sprječava izdvajanje azbestnih čestica iz tog materijala.
 - b) kad odluči da se dotrajali dio građevine koji sadrži azbest više ne održava odnosno popravljiva, osigurati izdvajanje azbesta iz dijelova te građevine na način da se spriječi raznošenje azbestnih vlakana te čestica, prašine i komada koji sadrže azbest izvan odgovarajuće građevine odnosno gradilišta.
- (2) Vlasnik azbestnog otpada koji je nastao intervencijom na građevini dužan je pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz, s lokacije na kojoj je taj otpad nastao, na način da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i razlijevanje tekućeg azbestnog otpada korištenjem zatvorenog spremnika.

Članak 31.

(Postupci upravljanja azbestnim otpadom)

- (1) Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u spremnike za zbrinjavanje azbestnog otpada u sklopu odlagališta opasnog otpada, na za to predviđeno mjesto.
- (2) Metoda postupka upravljanja azbestnim otpadom, skladištenje, prijevoz azbestnog otpada i izvještavanje toka azbestnog otpada vršit će se u skladu s propisima koji regulišu upravljanje opasnim otpadom.

IV. OBAVEZE KANTONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I PRAVNIH LICA KOJA UPRAVLJAJU RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM

Članak 32.

(Obveze kantona i jedinica lokalne samouprave)

- (1) Kanton i jedinica lokalne samouprave (općina i grad), dužni su sudjelovati u sustavu sakupljanja građevinskog i azbestnog otpada.
- (2) Kanton i jedinica lokalne samouprave (općina i grad), dužni su na svom području u planskim dokumentima planirati dovoljan broj lokacija na kojima se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad, te obavljati djelatnosti sakupljanja, povrata komponenti i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno odredbama Zakona i ovog pravilnika.

Članak 33.

(Pravno lice koje upravlja reciklažnim dvorištem)

Pravno lice koje upravlja reciklažnim dvorištem dužno je sudjelovati u sustavu upravljanja građevnim i azbestnim otpadom.

Članak 34.

(Kantonalni plan)

- (1) U Kantonalnom planu za upravljanje otpadom utvrđuje se i plan upravljanja građevnim otpadom, uključujući plan i ciljeve za zaštitu okoliša koji su najpogodniji za tretman građevnog otpada.
- (2) U Kantonalnom planu za upravljanje otpadom propisane su i smjernice za odvojeno sakupljanje građevnog otpada.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(Prelazne i završne odredbe)

- (1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv putem sredstava javnog saopćenja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na

kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

- (2) Fond objavljuje na web stranici podatke i obrasce koje je dužan objaviti sukladno ovom pravilniku u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a najkasnije za tri mjeseca po objavljivanju.
- (3) Investitor koji, najkasnije tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog pravilnika, započne postupak dobivanja odobrenja za uporabu nije obavezan dostaviti izvješće iz članka 14. ovog pravilnika.
- (4) Investitori i/ili izvođači radova koji nisu dovršili izgradnju prema odobrenju za građenje prije stupanja na snagu ovog pravilnika, dostavljaju izvješće o nastalom građevnom otpadu u skladu na način i u roku utvrdenom ovim pravilnikom.
- (5) Kantoni i jedinice lokalne samouprave će planirati lokacije reciklažnih dvorišta u svojim planskim dokumentima u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 36.

(Prilozi)

Prilozi I., II., III., IV. se nalaze u prilogu ovog pravilnika i sastavni su dio istog.

Članak 37.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 07-2-23-226/19

2. prosinca 2019. godine
Sarajevo

Ministrica
Dr. **Edita Đapo**, v. r.

PRILOG I.

I. Čvrsto vezani azbestni otpad:

1. Azbestocementni proizvodi:
 - ravne ili valovite ploče velikog formata
 - fasadne i krovne ploče malog formata
 - azbestno cementna galanterija (posude za rastinje i sl.)
 - cijevi za visoko i niskogradnju
 - cijevi za vodoopskrbu i odvodnju
2. Azbestocementna prašina i azbestocementni mulj
 - prašina i mulj iz obrade azbestocementa
3. Kočione obloge i pločice koje sadrže azbest, i drugi kruti anorganski otpad koji sadrži azbest:
 - kočione obloge i pločice za vozila i industrijsku upotrebu
 - obloge sklopova
4. Otpad obrađen metodama otvrđivanja koji sadrži azbest:
 - azbest nanesen brizganjem i/ili navlačenjem otvrdnut anorganskim vezivom
 - obrađene lake građevne ploče, vatrootporne ploče i ploče za zaštitu od požara
 - obrađeni azbestni papiri i kartoni
 - drugi obrađeni slabo vezani otpad koji sadrži azbest poput azbestnih traka i tkanina
5. Materijali onečišćeni azbestnim vlaknima
 - konstrukcijski elementi i naprave koji se koriste kod uklanjanja materijala koji sadrže slabo vezani azbest
 - podne obloge, tekstil, zavjese
 - folije
 - izolacijski materijali
 - radna zaštitna odjeća
6. Građevni kemijski proizvodi koji sadrže azbest
 - spojni kitovi, površinski kitovi
 - punila i zalivne mase

- brtvne mase
 - plastične mase i lijepila
 - boje
7. Drugi otpad koji sadrži azbest s pretežno organskim tvarima
- podne obloge
 - kiselootporne posude
 - velike gume za vozila
8. Otpadni azbest otvrdnjen anorganskim vezivima

II. Slabo vezani azbestni otpad:

1. Otpad koji sadrži azbest nastao pri rekonstrukciji ili održavanju dijelova građevina ili uređaja
2. Prašina koja sadrži azbest, azbestna prašina i azbestni mulj:
 - čestice prašine iz filtera uređaja
 - sirovi azbest iz prerade azbesta
 - slabo-vezani materijali koji sadrže azbest iz uređaja i građevnih elemenata
 - azbestni mulj nastao pri pročišćavanju otpadnih voda ili razgradnji građevina i uređaja koje sadrže slabo vezani azbest
3. Lake ploče koje sadrže azbest:
 - lake građevne ploče
 - vatrootporne ploče
 - ploče za zaštitu od požara
4. Tekstil i filterski materijali koji sadrže azbest
 - trake, gibljive cijevi, tkanine, odjeća za zaštitu od visokih temperatura
 - azbestne ploče i brtvila
 - azbestni papir i karton.

PRILOG II.

POPIS OPĆIH PREDVIĐENIH NAMJENA ODREĐENIH PROIZVODA

1. bojenje, lakiranje i drugo premazivanje, pri čemu taj proizvod sadrži nestalni organski spoj;
2. podešavanje viskoznosti ili čišćenje (uklanjanje) boje, laka i drugog premaza ili masa (razrjeđivač, i sl.), pri čemu taj proizvod sadrži nestalni organski spoj*;
3. pigmenti za boje;
4. povezivanje komponenti, punjenje šupljina, izolacija površina, pri čemu taj proizvod sadrži katran (npr. veziva, punila, proizvodi za hidroizolaciju, i dr.);
5. lijepljenje, brtvljenje, punjenje šupljina i povezivanje komponenti pri čemu taj proizvod sadrži nestalni organski spoj (npr. lijepila, mase za brtvljenje, punila)*.

* nestalnim organskim spojem smatra se nestalni organski spoj određen posebnim propisom koji uređuje granične vrijednosti sadržaja nestalnih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila.

PRILOG III.

SIMBOL ODVOJENOG SAKUPLJANJA I ZABRANE ODBACIVANJA U MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD



PRILOG IV.

POPIS NEOPASNOG MINERALNOG GRAĐEVNOG OTPADA

Ključni broj	Naziv otpada	Uvjet
17 01 01	beton	
17 01 02	opeka	
17 01 03	crijep/pločice i keramika	
17 01 07	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06	
17 02 02	staklo	
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03	
17 05 06	iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05	
17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07	
17 08 02	građevni materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01	
19 12 05	staklo	ukoliko je nastao obradom građevnog otpada
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	ukoliko je nastao obradom građevnog otpada

На основу члана 18а. ст. 2. и 3. Закона о управљању отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/03, 72/09 и 92/17), федерални министар околиша и туризма доноси

ПРАВИЛНИК О ГРАЂЕВИНСКОМ ОТПАДУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(Предмет правилника)

Овим правилником прописују се поступци управљања грађевинским отпадом, обавезе произвођача грађевинског отпада, начин означавања грађевинског отпада, увјети обавезе вођења евиденција о грађевинском отпаду, те поступци управљања отпадом који садржи азбест, и увјети које треба имати постројење за прераду грађевинског отпада.

Члан 2.

(Подручје примјене)

- (1) Овај правилник примјењује се на грађевински отпад сврстан у групу отпада с каталошким бројем 17 00 00 из каталога отпада.
- (2) Овај правилник не примјењује се на:
 - а) земљани ископ који настаје приликом извођења грађевинских радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији и уклањању објекта који није изложен опасним материјалима и не представља опасни отпад;
 - б) ријечне наносе који се користе ради управљања водама у складу са Законом о водама, а који није изложен опасним материјалима и не представљају опасни отпад;
 - ц) грађевински отпад, укључујући и земљане ископе и ријечне наносе који настају приликом заштите и спашавања од природних и других непогода;
- (3) Земљани ископ и ријечни наноси из става 2. овог члана, нису изложени опасним материјалима ако се из података о саставу или хемијском анализом утврди да не садрже опасне материје.

Члан 3.
(Дефиниције)

- (1) Поједини појмови у смислу овог правилника имају следеће значење:
- а) Фонд је Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ (у даљем тексту: Фонд).
 - б) Градилиште је градилиште на начин прописан посебним прописима који уређују област грађења.
 - ц) Грађевински отпад је отпад настао приликом градње грађевина, реконструкције, рехабилитације, санације, одржавања и уклањања постојећих грађевина, те отпад настао од ископаног материјала, који се не може без претходног испитивања користити за грађење грађевине због којег грађења је настао.
 - д) Грађевински отпад који садржи азбест је опасни грађевински отпад настао приликом грађења грађевина, реконструкције, рехабилитације, санације и одржавања и уклањања постојећих грађевина и уклањања грађевинских материјала који садржи азбест и азбестни отпад настао од ископаног материјала.
 - е) Чврсто везани азбестни отпад је азбестни отпад специфичне масе веће од 1.000 кг/м³ из Прилога I. тачке I. овог правилника.
 - ф) Инвеститор је физичко или правно лице дефинисано посебним прописима који уређују област грађења.
 - г) Извођач радова је правно лице дефинисано посебним прописима који уређују област грађења.
 - х) Мијешани грађевински отпад је грађевински отпад који се категоризира следећим врстама отпада прописаним чланом 6. овог правилника, а који уређује Каталог отпада: 17 09 03* - остали грађевински отпад и отпад од рушења објеката, који садржи опасне твари и 17 09 04 - мијешани грађевински отпад и отпад од рушења објеката, који није наведен под 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03*.
 - и) Опасни грађевински отпад је отпад који посједује једно или више опасних својстава прописаних Законом о управљању отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", број 33/03, 72/09 и 92/17 у даљем тексту: Закона) и Правилником о категоријама отпада са листама ("Службене новине Федерације БиХ", број 9/05) и који је настао приликом грађења грађевина, реконструкције, рехабилитације, санације и одржавања и уклањања постојећих грађевина, те отпад настао од ископаног материјала, који се не може без претходног опоравка користити за грађење грађевине због којег грађења је настао тај отпад.
 - ј) Овлаштено правно лице је лице које посједује одговарајућу дозволу за управљање отпадом.
 - к) Оператор је физичко или правно лице одговорно за било коју врсту активности управљања грађевинским отпадом.
 - л) Поврат компоненти је поступак којим се грађевински отпад производе у корисни агрегат који може послужити у различите сврхе, ако задовољава сва испитивања и норме као и агрегати из природних налазишта.
 - љ) Одлагање грађевинског отпада је дјелатност утврђена кроз ток грађевинског отпада.
- м) Произвођач грађевинског отпада је физичко или правно лице које својом активношћу производи грађевински отпад.
 - н) Произвођач грађевинског производа је правно или физичко лице које производи, израђује, прерађује, обрађује, као и свако лице које се представља као произвођач стављањем свог имена заштитног знака или другог знака разликовања ако има сједиште, односно пребивалиште у Босни и Херцеговини у складу са одредбама Закона о грађевинским производима ("Службене новине Федерације БиХ", број: 78/09).
 - њ) Припрема грађевинског отпада за поновну употребу је процес поврата отпада у грађевински производ.
 - о) Рециклирање је издвајање материјала из отпада и његово поновно кориштење, укључујући сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искориштених ствари или материјала.
 - п) Рециклажно двориште за грађевински отпад је грађевина намијењена разврставању, механичкој обради и привременом складиштењу грађевинског отпада.
 - р) Сакупљач грађевинског отпада је правно лице које у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом врши сакупљање грађевинског отпада као дјелатност.
 - с) Спремник је посуда за одлагање одређене врсте отпада.
 - ш) Шута подразумијева: жбуку, дијелове зида, бетона, керамичких плочица, црјепова, електродијелова, столарија и слично.
 - т) Ток грађевинског отпада је пут од мјеста настанка до крајњег корисника.
 - у) Власник грађевинског отпада је физичко или правно лице које производи и посједује грађевински отпад.
- (2) Појмови садржани у тексту овог правилника који нису дефинирани ставом 1. овог члана имају једнако значење као појмови садржани у Закону.

Члан 4.

(Родно значење израза)

Изрази који се користе у овом правилнику, а имају родно значење односе се једнако на мушки и женски род.

Члан 5.

(Подјела грађевинског отпада)

- (1) Грађевински отпад се дијели према врсти настанка на:
 - а) Отпад који настаје од потпуног или дјелимичног рушења грађевина
 - б) Отпад који настаје на градилишту као последица изградње нових грађевина
 - ц) Отпад који настаје на градилишту као последица интервенција на постојећим грађевинама
 - д) Отпад настао код изградње и одржавања саобраћајница и железница
 - е) Тло, камење и вегетација које је потребно уклонити ради припреме земљишта за грађење, санацију земљишта, осигурање клизишта, дренаже, регулацију водотока, равнање земљишта и сл.
- (2) Опасни грађевински отпад је онај који садржи опасне компоненте (азбест, катран, олово, љепила и др.).

Члан 6.

(Подгрупе и врсте отпада)

- (1) Грађевински отпад, у каталогу отпада, наведен је под кључним бројем 17 00 00 под именом групе ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА ОБЈЕКТА (укључујући и отпад од ископавања онечишћеног тла).

Слиједи попис подгрупа и врста отпада, с припадајућим кључним бројем, који се могу наћи под групом грађевински отпад и отпад настао од рушења објеката.

Подјела подгрупа:

17 00 00 Грађевински отпад и отпад настао од рушења објеката (укључујући отпад од ископавања онечишћеног тла)

- 17 01 - бетон, опека, цријеп/плочице и керамика
- 17 02 - дрво, стакло и пластика
- 17 03 - мјешавина битумена, угљени катран и производи који садрже катран
- 17 04 - метали (укључујући и њихове легуре)
- 17 05 - земља (укључујући ископану земљу с онечишћених/контаминираних локација), камење и ископ од рада багера
- 17 06 - изолацијски материјали и грађевински материјал који садржи азбест
- 17 08 - грађевински материјал на бази гипса
- 17 09 - остали грађевински отпад и отпад од рушења

Подјела врста отпада по подгрупама

17 01 - бетон, опека, цријеп/плочице и керамика

- 17 01 01 - бетон
- 17 01 02 - опека
- 17 01 03 - цријеп/плочице и керамика
- 17 01 04 - грађевински материјал на бази гипса
- 17 01 06* - мјешавине или одвојене фракције бетона, опеке, цријепа/плочица и керамике које садрже опасне твари
- 17 01 07 - мјешавине бетона, опеке, цријепа/плочица и керамике које нису наведене под 17 01 06

17 02 - дрво, стакло и пластика

- 17 02 01 - дрво
- 17 02 02 - стакло
- 17 02 03 - пластика
- 17 02 04* - стакло, пластика и дрво који садрже или су онечишћени опасним тварима

17 03 - мјешавина битумена, угљени катран и производи који садрже катран

- 17 03 01* - мјешавина битумена које садрже катран из угљена
- 17 03 02 - мјешавине битумена које нису наведене под 17 03 01
- 17 03 03* - катран из угљена и производи који садрже катран

17 04 - метали (укључујући њихове легуре)

- 17 04 01 - бакар, бронза, месинг
- 17 04 02 - алуминиј
- 17 04 03 - олово
- 17 04 04 - цинк
- 17 04 05 - жељезо и челик
- 17 04 06 - коситар
- 17 04 07 - мијешани метали
- 17 04 09* - метални отпад онечишћен опасним тварима
- 17 04 10* - кабловски водичи који садрже уље, угљени катран и друге опасне твари

- 17 04 11 - кабловски водичи који нису наведени под 17 04 10

17 05 - земља (укључујући ископану земљу с онечишћених/контаминираних локација), камење и ископ од рада багера

- 17 05 03* - земља и камење који садрже опасне твари
- 17 05 04 - земља и камење који нису наведени под 17 05 03
- 17 05 05* - ископана земља од рада багера која садржи опасне твари
- 17 05 06 - ископана земља која није наведена под 17 05 05
- 17 05 07* - шљунак који садржи опасне твари
- 17 05 08 - шљунак који није наведен под 17 05 07

17 06 - изолацијски материјали и грађевински материјали који садрже азбест

- 17 06 01* - изолацијски материјали који садрже азбест
- 17 06 03* - остали изолацијски материјал који се састоје од или садрже опасне твари
- 17 06 04 - изолацијски материјали који нису наведени под 17 06 01 и 17 06 03
- 17 06 05* - грађевински материјали који садрже азбест

17 08 - грађевински материјал на бази гипса

- 17 08 01* - грађевински материјал на бази гипса онечишћен/контаминиран опасним тварима
- 17 08 02 - грађевински материјал на бази гипса који није наведен под 17 08 01

17 09 - остали грађевински отпад и отпад од рушења

- 17 09 01* - грађевински отпад и отпад од рушења који садржи живу
- 17 09 02* - грађевински отпад и отпад од рушења који садржи ПЦБ
- 17 09 03* - грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући мијешани отпад) који садржи опасне твари
- 17 09 04 - мијешани грађевински отпад и отпад од рушења који није наведен под 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

- (2) Грађевинским отпадом који је онечишћен опасним тварима сматрају се:

- 17 01 06* - мјешавине или одвојене фракције бетона, опеке, цријепа/плочица и керамике које садрже опасне твари
- 17 02 04* - стакло, пластика и дрво који садрже или су онечишћени опасним тварима
- 17 03 01* - мјешавина битумена које садрже катран из угљена
- 17 03 03* - катран из угљена и производи који садрже катран
- 17 04 09* - метални отпад онечишћен опасним тварима
- 17 04 10* - кабловски водичи који садрже уље, угљени катран и друге опасне твари
- 17 05 03* - земља и камење који садрже опасне твари
- 17 05 05* - ископана земља од рада багера која садржи опасне твари
- 17 05 07* - шљунак који садржи опасне твари
- 17 06 01* - изолацијски материјали који садрже азбест
- 17 06 03* - остали изолацијски материјали који се састоје од или садрже опасне твари

- 17 06 05* - грађевински материјали који садрже азбест
- 17 08 01* - грађевински материјал на бази гипса онечишћен/контаминиран опасним тварима
- 17 09 01* - грађевински отпад и отпад од рушења који садржи живу
- 17 09 02* - грађевински отпад и отпад од рушења који садржи ПЦБ
- 17 09 03* - грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући мијешани отпад) који садржи опасне твари

II. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ОТПАДОМ

Члан 7.

(Циљ система управљања грађевинским отпадом)

Циљ система управљања грађевинским отпадом је да се до 1. јануара/сјечња 2025. године путем надлежних тијела осигура припрема за поновну употребу, рециклирање и друге начине материјалног опоравка, укључујући поступке затрпавања и наспавања, у којима се отпад користи као замјена за друге материјале.

Члан 8.

(Грађевине за управљање грађевинским отпадом)

- (1) Управљање грађевинским отпадом обавља се у грађевинама које су прилагођене за његово збрињавање.
- (2) Типови таквих грађевина су:
 - а) претоварна (трансфер) станица,
 - б) рециклажно двориште грађевинског отпада,
 - ц) одлагалиште грађевинског отпада.

Члан 9.

(Учесници у систему управљања грађевинским отпадом)

- Учесници у систему управљања грађевинским отпадом су:
- а) инвеститор и/или извођач радова као власник и произвођач грађевинског отпада,
 - б) овлаштено правно лице које управља отпадом (сакупљач или власник грађевинског отпада),
 - ц) оператор/обрађивач/прерађивач грађевинског отпада,
 - д) управитељ рециклажног дворишта, односно правно лице које има овлашћење за обављање дјелатности управљања грађевинским отпадом,
 - е) Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ (у даљем тексту Фонд),
 - ф) јединице локалне самоуправе (општине и градови) које имају својство правног лица у складу са одредбама Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/06 и 51/09), и кантони као федералне јединице, који имају службе и подuzeћа надлежне за послове управљања отпадом.

Члан 10.

(Начин обавезног поступања инвеститора и/или извођача радова са грађевинским отпадом)

- (1) Одговорни за управљање грађевинским отпадом на градилишту су инвеститор и/или извођач радова.
- (2) Ако се ископ земље врши грађевинским радовима на градилишту и није загађен опасним тварима на начин да се класифицира као опасни грађевински отпад у складу са прописом којим се уређује управљање отпадом, инвеститор га може поново користити на истом градилишту или на другом градилишту, гдје је и сам инвеститор и/или извођач радова.

(3) Ископ из става (2) овог члана сматра се да није загађен опасним супстанцама тако да се класификује као опасни грађевински отпад у складу са прописом којим се уређује управљање отпадом.

(4) Инвеститор и/или извођач радова дужан је приказати податке о количини ископа који је настао током извођења радова на градилишту, укључујући податке о његовом саставу или податке из ископа, метода ископа, примјењујући методе испитивања у складу с прописом којим се уређује управљање отпадом и податке уписати у обавезну документацију на градилишту из Уредбе о уређењу градилишта, обавезној документацији на градилишту и учесницима у грађењу ("Службене новине Федерације БиХ", број 48/09). Инвеститор и/или извођач радова мора користити ове податке у припреми извјештаја о насталом грађевинском отпаду и управљању отпадом и чувати га најмање три године након прибављања одобрења за употребу, те показати надлежним инспекторима ако то затраже.

(5) Грађевински отпад се мора привремено складиштити одвојено на градилишту према појединачним врстама из Каталога отпада и одвојено од осталих отпада на такав начин да не загађује околиш и третира се на начин да се може прерађивати.

(6) Ако се грађевински отпад не може привремено складиштити на градилишту или на подручју грађевине у којој се обављају грађевински радови, инвеститор и/или извођач радова морају осигурати одлагање грађевинског отпада одмах након што се он појави у спремницима постављеним на градилишту или у близини грађевине у којој се изводе грађевински радови и прилагођени су за уклањање грађевинског отпада без руковања.

(7) Приликом реконструкције, ревитализације, санације, одржавања или уклањања објекта инвеститор и/или извођач радова дужни су осигурати да се прије извођења радова, опасни грађевински отпад уклони из грађевине, ако је то технички изводљиво.

(8) Инвеститор може привремено складиштити грађевински отпад на градилишту до завршетка грађевинских радова, али не дужне од једне године.

(9) Привремено складиштење грађевинског отпада из става (8) овог члана може обезбиједити инвеститор и/или извођач радова на другом градилишту, гдје је као инвеститор и/или извођач радова одговоран за управљање грађевинским отпадом или на другом мјесту уређеном за привремено складиштење грађевинског отпада.

Члан 11.

(План управљања грађевинским отпадом)

(1) Ако је за изградњу нове грађевине, реконструкцију и рехабилитацију грађевине, и уклањање грађевине прописано прибављање аката о грађењу у складу са прописима којима је уређена област грађења, инвеститор је дужан доставити план управљања грађевинским отпадом за пројекат за који подноси захтјев за добијање урбанистичке сагласности и одобрења за грађење.

(2) План управљања грађевинским отпадом из става (1) овог члана садржи, у зависности од врсте и количине грађевинског отпада и нивоа обраде, податке о:

- а) уклањање опасног грађевинског отпада прије уклањања грађевине ако се ради о стјецању одобрења за грађење, као и уклањање грађевине,
- б) одвојено прикупљање грађевинског отпада на градилишту,

- ц) третман грађевинског отпада на градилишту,
 - д) процијењену количину ископа земље која је настала извођењем грађевинских радова на градилишту и његовим руковањем,
 - е) процијењену количину ископа земље на градилишту, која није настала због извођења грађевинских радова на градилишту,
 - ф) количине и врсте грађевинског отпада планираног за предају сакупљачу отпада,
 - г) количине и врсте грађевинског отпада предвиђеног за предају на обраду,
 - х) предвиђене методе обраде грађевинског отпада и извођача радова за обраду грађевинског отпада
 - и) врсте и количине грађевинског отпада који се планира рециклирати.
- (3) Уз захтјев за издавање урбанистичке сагласности предаје се Идејни план управљања отпадом, а уз захтјев за одобрење за грађење предаје се Детаљан план управљања грађевинским отпадом, а у складу са чл. 39. и 55. Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 и 45/10).
- (4) Планом управљања грађевинским отпадом морају се узети у обзир смјернице важећих стратешких и планских докумената за заштиту околиша у области управљања грађевинским отпадом у односу на предвиђене количине грађевинског отпада и методе њиховог третмана.
- (5) Инвеститор је дужан предочити план управљања грађевинским отпадом надлежном инспектору, ако он то затражи.
- (6) План управљања грађевинским отпадом треба припремити у форми књиге техничке документације на А4 формату прописно увезане и овјерене од стране израђивача, те поред горе наведених ставки треба да садржи и све наведено из Смјерница за збрињавање грађевинског отпада.

Члан 12.

(Одлагање грађевинског отпада од стране инвеститора и/или извођача радова)

- (1) Инвеститор и/или извођач радова дужан је осигурати доставу грађевинског отпада сакупљачу отпада или оператеру обраде таквог отпада који је овлаштен дозволом за управљање отпадом или околином дозволом.
- (2) Инвеститор и/или извођач радова дужан је потписати уговор за прихват грађевинског отпада прије почетка радова или уговор о третману отпада.
- (3) Подаци о преузиматељу, класификацијски број грађевинског отпада, процијењена количина произведеног грађевинског отпада, адреса грађевинског земљишта које се односи на прихват грађевинског отпада и подаци о одобрењу за грађење морају бити укључени у уговор о прихвату грађевинског отпада.
- (4) Инвеститор и/или извођач радова дужан је, по предаји сваке пошиљке грађевинског отпада, прибавити од приматеља писани акт о врстама и количинама предатог грађевинског отпада.

Члан 13.

(Припрема за поновну употребу и третман грађевинског отпада)

Инвеститор и/или извођач радова може обработити грађевински отпад који настаје на градилишту само ако има околинску дозволу и/или дозволу за управљање отпадом.

Члан 14.

(Извјештај о насталом грађевинском отпаду на градилишту и управљање)

Инвеститор који намјерава прибавити одобрење за употребу у складу са прописима који уређују област грађења, као саставни дио захтјева за добијање одобрења за употребу, треба доставити надлежном органу управе извјештај о насталом грађевинском отпаду и његовом току, са подацима:

- а) количине и врсте грађевинског отпада испорученог сакупљачима грађевинског отпада,
- б) количине и врсте грађевинског отпада испорученог за прераду,
- ц) количине и врсте грађевинског отпада који се поново користи на мјесту производње,
- д) количине и врсте грађевинског отпада који је прерађиван и даље руковање производима,
- е) обим земљаних ископа који су настали извођењем грађевинских радова на градилишту, који је такођер поновно кориштен на градилишту,
- ф) састав ископа земље или ископавања извршених методама испитивања, под условом да количина на мјесту поновног ископа која је резултат грађевинских радова на градилишту прелази 30.000 м³,
- г) количину на градилишту ископане земље, која није настала због извођења грађевинских радова на градилишту,
- х) обим ископа земље која је уклоњена са локације и начин њеног даљњег третмана,
- и) сакупљачи грађевинског отпада и оператери обраде отпада,
- ј) овјерене доказнице о отпреми грађевинског отпада.

Члан 15.

(Начин обавезног поступања произвођача/дистрибутера/увозника грађевинског производа)

- (1) Произвођач/дистрибутер/увозник грађевинског производа, који на тржиште Федерације БиХ ставља производ исте или сличне опће предвиђене намјене прописане у Прилогу II. овог правилника, дужан је купцу и/или кориснику производа осигурати:
 - а) могућност поврата таквог корисног производа, што укључује и вишак материјала,
 - б) могућност преузимања отпада који настаје од таквог производа.
- (2) Обавезу из става 1. овог члана произвођач/дистрибутер/увозник грађевинског производа је дужан осигурати:
 - а) на продајном мјесту, у количини до 5 килограма отпада дневно за купца и/или корисника производа који је физичка особа, осим физичке особе - обртника,
 - б) на начин одређен одговарајућим уговором за купца производа који је правна особа или физичка особа - обртник.
- (3) Произвођач/дистрибутер/увозник грађевинског производа из става 1. овог члана дужан је, ради provedбе става 1. овог члана, на својој мрежној страници и на видљивом мјесту на улазу у продајни простор или на благајни, истакнути обавијест о начину provedбе обавеза из става 1. овог члана.
- (4) Произвођач/дистрибутер/увозник грађевинског производа из става 1. овог члана, који продају обавља путем каталога, интернета односно другог сличног начина продаје, обавезан је на својим мрежним страницама обавијестити купца о локацији на којој је осигурао provedбу става 1. тачка а) овог члана на подручју

- јединице локалне самоуправе у којој купац пребива без трошкова по купца.
- (5) Произвођач/дистрибутер/увозник грађевинског производа из става 1. овог члана дужан је:
- располагати простором и одговарајућим spremnicima за привремено складиштење отпада преузетог у складу са овим чланом и
 - преузети отпад из става 1. овог члана складиштити одвојено по врстама прописаним посебним прописом који уређује Каталог отпада и предати га овлаштеној особи.
- (6) Произвођач/дистрибутер/увозник грађевинског производа сматра се власником грађевинског производа, те грађевинског отпада које је преузео у складу са ставом 1. овог члана.
- (7) Преузимање отпада из става 1. овог члана сматра се саставним дијелом обављања главне дјелатности коју обавља произвођач грађевинског производа и не сматра се обављањем дјелатности управљања отпадом.

Члан 16.

(Статус грађевинског производа)

Кад произвођач грађевинског производа утврди да није могуће више користити материјал односно грађевински производ у исту сврху за коју је произведен, дужан је тај материјал односно грађевински производ сматрати отпадом.

Члан 17.

(Начин означавања грађевинског производа и амбалаже - обавеза произвођача)

- Произвођач грађевинског производа дужан је, када грађевински производ прогласи отпадом, а који се сматра опасним отпадом, означити симболом одвојеног сакупљања и забране одбацивања у мијешани комунални отпад прописаног Прилогом III. овог правилника.
- Ознака која садржи симбол из става 1. овог члана мора бити видљива, читљива и неизбрисива.
- Произвођач грађевинског производа дужан је информисати купца и/или корисника производа:
 - о значењу симбола из Прилога III. овога правилника,
 - да употребом грађевинског производа, која је у складу с упуством произвођача тог грађевинског производа, настаје отпад који се сматра опасним или неопасним.
- Информисање из става 3. овог члана проводи се постављањем одговарајуће писане упуте на производ односно на амбалажу тога производа и по потреби на продајном мјесту, односно објавом тог упутства на мрежној страници произвођача грађевинског производа.

Члан 18.

(Услови управљања грађевинским отпадом)

Инвеститор и/или извођач радова је дужан осигурати да, прије почетка радова реконструкције, рехабилитације, санације, одржавања или уклањања грађевине, буде обавијештен о материјалима који се налазе у одговарајућој грађевини и за које је извјесно да ће тим радовима постати опасни отпад.

Члан 19.

(Мјере управљања грађевинским отпадом)

Мјере управљања грађевинским отпадом које се одређују, у складу са посебним прописом који уређују грађење, санацију, одржавања, рехабилитацију, реконструкције односно уклањања грађевине морају осигурати:

- издвајање материјала и твари, укључујући и грађевинске производе, који нису отпад (нпр.

- вишак материјала при грађењу или реконструкцији грађевине или издвојене твари или материјали или грађевински производи као што је цигла или цријеп из грађевине која се уклања или реконструира), уколико се исти могу без обраде користити у исту сврху у коју су и произведени,
- спријечити испуштање азбестних влакана у зрак из азбестног отпада и разлијевања текућег отпада који може садржавати азбест, када је азбестни отпад присутан у грађевини,
- спријечити мијешање поједине врсте опасног грађевинског отпада с другим отпадом односно тварима и материјалима које нису отпад,
- спријечити мијешање раздвојеног отпада, осим мијешања које обавља овлаштена особа у складу са одговарајућом дозволом за управљање отпадом,
- спријечити разношење, разлијевање односно испуштање отпада изван градилишта у околиш,
- онемогућити истицање оборинске воде која је дошла у дотицај с опасним отпадом на тло, у воде, подземне воде и море,
- онемогућити истицање текућег отпада на тло, у воде, подземне воде, море,
- предвидјети одговарајући простор за складиштење отпада на градилишту,
- одредити начин извођења радова, узевши у обзир њихову техничку изводивост и економску оправданост, како би количина мијешаног грађевинског отпада, која настаје извођењем радова, била што мања, те како би се вишак материјала употријебио на мјесту гдје је тај вишак и настао, а настали отпад припремио за поновно кориштење или други поступак обраде.

Члан 20.

(Начин обавезног поступања власника грађевинског отпада)

- Власник грађевинског отпада који је настао на одређеном градилишту је:
 - власник или корисник грађевине или дијела грађевине, која се налази на том градилишту и чијом активношћу је настао грађевински отпад или
 - инвеститор, кад је на њега власник или корисник грађевине или дијела грађевине, која се налази на том градилишту, правно регулисао пренос власништва над грађевинским отпадом или
 - извођач радова, кад је на њега власник или корисник грађевине или дијела грађевине, која се налази на том градилишту, односно инвеститор правно регулисао пренос власништва над грађевинским отпадом.
- Власник грађевинског отпада дужан је осигурати да се тај отпад преда овлашћеном правном лицу за управљање отпадом.
- Изузетно од става 2. овог члана, физичка особа која је власник грађевинског отпада може отпад предати правном лицу које управља одговарајућим рециклажним двориштем.

Члан 21.

(Начин обавезног поступања власника са опасним грађевинским отпадом)

- Забрањено је опасни грађевински отпад:
 - одбацити у мијешани комунални отпад,
 - мијешати с другом врстом отпада или тварима укључујући и грађевинске производе или материјалима које немају статус отпада.

- (2) Власник грађевинског отпада дужан је, на градилишту на којем је тај отпад настао, издвојити од другог отпада и материјала који није отпад, те одвојено складиштити следећи отпад према врстама прописаним посебним прописом који уређује Каталог отпада:
- а) све количине опасног отпада:
 - 1) азбестни отпад,
 - 2) отпад који садржи ПЦБ (нпр. трансформатори и др.),
 - 3) отпадне електричне и електроничке уређаје и опрему која је опасни отпад (нпр. флуоресцентне сијалице, штедне сијалице, и др.),
 - 4) елементе који садрже катран (нпр. катранска изолација и др.),
 - 5) остали опасни отпад;
 - б) неопасни отпад који чини најмање 80% масе свог отпада насталог на одређеном градилишту.
- (3) Изузетно од става 2. тачке б. овог члана, власник грађевинског отпада није дужан, на градилишту на којем је тај отпад настао, издвојити неопасни отпад уколико обавезу издвајања тог отпада разврставањем и другим одговарајућим технолошким процесима управљања отпадом изврши правно лице које поседује одговарајућу дозволу за управљање отпадом, на основу уговора с власником грађевинског отпада.
- (4) Власник неопасног минералног грађевинског отпада из Прилога IV. овог Правилника дужан је с истим поступати на начин да се осигура одговарајући поврат компонената таквога отпада, у складу са одредбама Закона, те у мјери у којој је то изводиво омогући припрему за поновну употребу и укидање статуса отпада у складу са чланом 27. овог правилника.

Члан 22.

(Складиштење и коначно збрињавање грађевинског отпада)

- (1) Власник грађевинског отпада, који складишти грађевински отпад на градилишту на којем је тај отпад настао, дужан је осигурати да се грађевински отпад складишти на начин да се:
- а) отпад складишти одвојено по особинама, врсти и агрегатном стању на чврстој површини на за то предвиђеном мјесту на градилишту,
 - б) опасни отпад складишти у наткривеном spremнику или чврстој затвореној врећи, односно да је онемогућено расипање, разношење и разлијевање тог отпада изван градилишта узроковано временским приликама,
 - ц) складиштење текућег отпада обавља у примарном spremнику постављеном на сливну површину опремљену одговарајућим секундарним spremником у складу са увјетима прописаним посебним прописом који уређује управљање отпадом.
- (2) Складиштење грађевинског отпада које се обавља на градилишту на којем је тај отпад настао не сматра се поступком складиштења властитог производног отпада у складу са Законом.
- (3) Власник грађевинског отпада дужан је сносити све трошкове управљања грађевинског отпада.
- (4) Власник грађевинског отпада и овлаштено правно лице дужни су осигурати коначно збрињавање или поврат компоненти одвојено скупљеног опасног отпада из грађевинског отпада.

Члан 23.

(Поступање са отпадом на градилишту)

Власник грађевинског отпада дужан је, најкасније до одвоза отпадног материјала са градилишта односно до завршетка радова на градилишту:

- а) издвојити од отпада твари, материјале и грађевинске производе, осим материјала за насипавање, за које је очигледно да се могу поновно користити за исту сврху односно за намјерану употребу за коју су произведени и то без поступка поврата компоненти, што укључује и поступак припреме за поновну употребу,
- б) прогласити отпадом:
 - 1) материјал из ископа који је настао приликом грађења грађевине и који се у складу с актима о грађењу, израђеним у складу с прописима који уређују грађење, не уграђује у ту грађевину и који не представља минералну сировину у складу с посебним прописима који уређују рударство,
 - 2) материјал који је настао грађењем, санацијом, одржавањем, реконструкцијом, ревитализацијом или уклањањем грађевине, осим материјала који се користи за грађевинске сврхе на том градилишту, кад се исти издвоји од грађевине односно кад престане бити грађевина коју се гради, санира, одржава, рехабилитује, реконструира односно уклања.

Члан 24.

(Поврат компоненти и рециклирање грађевинског отпада)

- (1) За поврат компоненти грађевинског отпада могу се користити стационарни или фиксни погони и мобилни погони. Поврат компоненти грађевинског отпада може се одвијати и на градилишту када се ради о грађевинском отпаду за који се дјелатност поврата компоненти проводи мобилним уређајима.
- (2) Рециклирање је издвајање материјала из отпада и његово поновно кориштење, укључујући сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искориштених ствари или материјала.
- (3) Врло је важно прво одвојити отпад према врстама из Каталога. Многе отпадне материје се могу поново искористити ако су одвојено сакупљене. У рециклирање спада све што се може поновно искористити за грађење, а да се не употребљавају материјали из природних, необновљивих извора.
- (4) Рециклирањем осигуравамо:
 - а) Очување природе и природних сировина.
 - б) Смањење онечишћености зрака, воде и тла.
 - ц) Штедњу скупе и драгоцјене енергије.
 - д) Смањење депонијског простора и девастације простора.
- (5) Поред података садржаних у овом правилнику, план управљања грађевинским отпадом, мора садржи податке о:
 - а) врстама и количинама грађевинског отпада који се намјерава рециклирати,
 - б) намјенске методе кориштења рециклираних грађевинских материјала.
- (6) За отпад који није било могуће рециклирати мора се извршити поврат компоненти неким другим поступцима.

Члан 25.

(Обавезе вођења евиденција и извјештавања о грађевинском отпаду)

- (1) Правно лице које одлаже грађевински отпад дужно је Фонду доставити податке о маси/количини одложеног грађевинског отпада на обрасцу објављеном на веб страници Фонда.
- (2) Извјештај из става 1. овог члана води се за локацију на којој је грађевински отпад одложен и израђује се темељем података из документације на градилишту о настанку и току отпада.
- (3) Власник грађевинског отпада мора водити евиденцију тока грађевинског отпада у току грађења на прописаним обрасцима из члана 25. овог правилника, те склопити уговор са правним лицем које ће грађевински отпад коначно збринути.
- (4) Праћење тока грађевинског отпада и вођење образаца на градилишту врши лице које извођач радова именује за праћење и поштивање принципа одрживог развоја и заштите околиша, а што је мјера и увјет за добијање овлаштења за извођење радова грађења из члана 39. Уредбе о уређењу градилишта, обавезној документацији на градилишту и учесницима у грађењу ("Службене новине Федерације БиХ", број: 48/09).

Члан 26.

(Информациони систем управљања отпадом)

- (1) Сакупљач/рециклер грађевинског отпада је дужан да се упише у информациони систем управљања отпадом према Уредби о информационом систему управљања отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", број: 97/18).
- (2) Сви потребни обрасци за вођење података о току управљања грађевинским отпадом и достављање извјештаја за грађевински отпад, потребни за информациони систем управљања отпадом, налазит ће се на веб страници Фонда.

Члан 27.

(Укидање статуса отпада)

- (1) Статус отпада може се скинути отпаду након поступка поврата компоненти уколико испуњава техничка својства прописана посебним прописом који уређује грађевинске производе.
- (2) Грађевински производ који је настао повратом компоненти грађевинског отпада мора испуњавати увјете прописане Законом о грађевинским производима ("Службене новине Федерације БиХ", број 78/09), и може се користити као грађевински производ у складу са одредбама прописа који уређује грађевинске производе.
- (3) Утврђивање квалитете грађевинског производа прописано је Правилником о увјетима за лица која проводе радње оцјењивања усклађености грађевинских производа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/10 и 64/11).

III. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА АЗБЕСТНИМ ОТПАДОМ

Члан 28.

(Циљ система управљања азбестним отпадом)

Циљ система управљања азбестним отпадом је успостава и provedба мјера ради спречавања и смањења онечишћења узрокованог дјеловањем азбестног отпада ради заштите људског здравља и околиша.

Члан 29.

(Поступање са отпадом који садржи азбест)

- (1) Азбест су следећи влакнасти силикати:

- а) крокидолит (плави азбест, ЦАС бр. 12001-28-4),
- б) актинолит (ЦАС бр. 77536-66-4),
- ц) антофилит (ЦАС бр. 77536-67-5),
- д) кризотил (бијели азбест, ЦАС бр. 12001-29-5),
- е) амозит (смеђи азбест, гринерит, ЦАС бр. 12172-73-5) и
- ф) тремолит (ЦАС бр. 77536-68-6);

- (2) Азбестни отпад или отпад који садржи азбест је опасни отпад који је по саставу сирови азбест и свака отпадна твар или предмет који садржи азбест и азбестна влакна, азбестна прашина настала емисијом азбеста у зрак обрадом азбеста или твари, материјала и производа који садрже азбест.

- (3) Врсте азбеста који се користи у грађевини:

- а) Смеђи (амозит) налази се у цементним плочама, производима за топлинску изолацију
- б) Плави азбест (крокидолит) најопаснији, налази се у азбестно-цементним производима, изолацијама за парне стројеве и цијеви, у премазима у спреју.

- (4) Списак хемикалија чији су увоз, производња, промет и употреба забрањени, односно ограничени, а на којем се налазе и врсте азбеста, су наведени у Одлуци о забрани односно ограничењу увоза, производње, промета и употребе одређених опасних индустријских хемикалија у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 52/16 и 47/19).

- (5) Отпад који садржи азбест одлаже се на посебно предвиђену плоху на одлагалишту отпада, и не смије садржавати друге опасне твари осим чврсто везаног азбеста.

- (6) Подручје са одложеним отпадом који садржи азбест мора се дневно прекривати на начин да се спријечи током прекривања ослобађање азбестних влакана у околиш.

- (7) Након затварања одлагалишта отпада који садржи азбест, мора бити спријечено свако кориштење те површине прије деконтаминације исте, односно provedбе сложене процедуре која садржи физичке, кимијске и биолошке процесе којима нестају контаминирани површине.

- (8) Приликом сваког поступања са отпадом који садржи азбест нужно је придржавати се прописаних услова заштите на раду, а запосленици морају имати одговарајућу заштитну опрему и маске.

- (9) Забрањено је азбестни отпад, који је намијењен одлагању, мијешати с другом врстом отпада као и тварима које нису отпад.

Члан 30.

(Обавеза власника при одржавању грађевине која садржи азбест)

- (1) Власник или корисник грађевине или дијела грађевине дужан је:

- а) редовито прегледати дијелове грађевине који садрже азбест како би утврдио да ли услед оштећења или дотрајалости долази до издвајања азбестних честица из материјала (материјал који се мрви) и по потреби подузети мјере одржавања односно поправка (отврђивање азбеста, површинско очвршћивање азбеста и др.) којима се спрјечава издвајање азбестних честица из тог материјала.

- б) кад одлучи да се дотрајали дио грађевине који садржи азбест више не одржава односно поправка, осигурати издвајање азбеста из дијелова те грађевине на начин да се спријечи разношење азбестних влакана те честица, прашине и комада

који садрже азбест изван одговарајуће грађевине односно градилишта.

- (2) Власник азбестног отпада који је настао интервенцијом на грађевини дужан је припремити издвојени азбестни отпад за пријевоз, с локације на којој је тај отпад настао, на начин да се спријечи испуштање азбестних влакана и разлијевање текућег азбестног отпада кориштењем затвореног spremника.

Члан 31.

(Поступци управљања азбестним отпадом)

- (1) Збрињавање азбестног отпада обавља се одлагањем у spremнике за збрињавање азбестног отпада у склопу одлагалишта опасног отпада, на за то предвиђено мјесто.
- (2) Метода поступка управљања азбестним отпадом, складиштење, пријевоз азбестног отпада и извјештавање тока азбестног отпада вршит ће се у складу с прописима који регулишу управљање опасним отпадом.

IV. ОБАВЕЗЕ КАНТОНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА УПРАВЉАЈУ РЕЦИКЛАЖНИМ ДВОРИШТЕМ

Члан 32.

(Обавезе кантона и јединица локалне самоуправе)

- (1) Кантон и јединица локалне самоуправе (општина и град), дужни су судјеловати у систему сакупљања грађевинског и азбестног отпада.
- (2) Кантон и јединица локалне самоуправе (општина и град), дужни су на свом подручју у планским документима планирати довољан број локација на којима се може изградити рециклажно двориште за грађевински отпад, те обављати дјелатности сакупљања, поврата компоненти и збрињавања грађевинског отпада у складу са одредбама Закона и овог правилника.

Члан 33.

(Правно лице које управља рециклажним двориштем)

Правно лице које управља рециклажним двориштем дужно је судјеловати у систему управљања грађевинским и азбестним отпадом.

Члан 34.

(Кантонални план)

- (1) У Кантоналном плану за управљање отпадом утврђује се и план управљања грађевинским отпадом, укључујући план и циљеве за заштиту околиша који су најпогоднији за третман грађевинског отпада.
- (2) У Кантоналном плану за управљање отпадом прописане су и смјернице за одвојено сакупљање грађевинског отпада.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

(Прелазне и завршне одредбе)

- (1) Јединица локалне самоуправе дужна је упутити позив путем средстава јавног саопштења или на други одговарајући начин, власницима односно корисницима грађевина у којима се налази азбест и од њих прибавити податке о локацијама на којима се налази азбест на подручју те јединице локалне самоуправе и доставити их Фонду у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника.
- (2) Фонд објављује на веб страници податке и обрасце које је дужан објавити у складу с овим правилником у року од мјесец дана од дана ступања на снагу овог правилника, а најкасније за три мјесеца по објављивању.
- (3) Инвеститор који, најкасније три мјесеца након ступања на снагу овог правилника, започне поступак добијања

одобрења за употребу није обавезан доставити извјештај из члана 14. овог правилника.

- (4) Инвеститори и/или извођачи радова који нису довршили изградњу према одобрењу за грађење прије ступања на снагу овог Правилника, достављају извјештај о насталом грађевинском отпаду у складу на начин и у року утврђеном овим правилником.
- (5) Кантони и јединице локалне самоуправе ће планирати локације рециклажних дворишта у својим планским документима у року од 6 мјесеци од ступања на снагу овог правилника.

Члан 36.

(Прилози)

Прилози I., II., III., IV. се налазе у прилогу овог правилника и саставни су дио истог.

Члан 37.

(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 07-2-23-226/19

2. децембра 2019. године
Сарајево

Министрица
Др **Едита Ђапо**, с. р.

ПРИЛОГ I.

I. Чврсто везани азбестни отпад:

- Азбестоцементни производи:
 - равне или валовите плоче великог формата
 - фасадне и кровне плоче малог формата
 - азбестно цементна галантерија (посуде за растиње и сл.)
 - цијеви за високо и нискоградњу
 - цијеви за водоопскрбу и одводњу
- Азбестоцементна прашина и азбестоцементни муљ
 - прашина и муљ из обраде азбестоцемента
- Кочионе облоге и плочице које садрже азбест, и други крути аноргански отпад који садржи азбест:
 - кочионе облоге и плочице за возила и индустријску употребу
 - облоге склопова
- Отпад обрађен методама отврдњавања који садржи азбест:
 - азбест нанесен бризгањем и/или навлачењем отврднут анорганским везивом
 - обрађене лаке грађевинске плоче, ватроотпорне плоче и плоче за заштиту од пожара
 - обрађени азбестни папири и картони
 - други обрађени слабо везани отпад који садржи азбест попут азбестних трака и тканина
- Материјали онечишћени азбестним влакнима
 - конструкцијски елементи и направе који се користе код уклањања материјала који садрже слабо везани азбест
 - подне облоге, текстил, завјесе
 - фолије
 - изолацијски материјали
 - радна заштитна одјећа
- Грађевински хемијски производи који садрже азбест
 - спојни китови, површински китови
 - пунила и заливне масе
 - бртвене масе
 - пластичне масе и лијепила
 - боје
- Други отпад који садржи азбест с претежно анорганским тварима

- подне облоге
- киселоотпорне посуде
- велике гуме за возила

8. Отпадни азбест отврђен анорганским везивима

II. Слабо везани азбестни отпад:

1. Отпад који садржи азбест настао при реконструкцији или одржавању дијелова грађевина или уређаја
2. Прашина која садржи азбест, азбестна прашина и азбестни муљ:
 - честице прашине из филтарских уређаја
 - сирови азбест из прераде азбеста
 - слабо-везани материјали који садрже азбест из уређаја и грађевинских елемената
 - азбестни муљ настао при прочишћавању отпадних вода или разградњи грађевина и уређаја које садрже слабо везани азбест
3. Лаке плоче које садрже азбест:
 - лаке грађевинске плоче
 - ватроотпорне плоче
 - плоче за заштиту од пожара
4. Текстил и филтерски материјали који садрже азбест
 - траке, гибљиве цијеви, тканине, одјећа за заштиту од високих температура
 - азбестне плоче и бртвила
 - азбестни папир и картон.

ПРИЛОГ II.**ПОПИС ОПШТИХ ПРЕДВИЂЕНИХ НАМЈЕНА ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА**

1. бојење, лакирање и друго премазивање, при чему тај производ садржи нестални органски спој;
2. подешавање вискозности или чишћење (уклањање) боје, лака и другог премаза или маса (разрјеђивач, и сл.), при чему тај производ садржи нестални органски спој*;
3. пигменти за боје;
4. повезивање компоненти, пуњење шупљина, изолација површина, при чему тај производ садржи катран (нпр. везива, пунила, производи за хидроизолацију, и др.);
5. лијепљење, бртвљење, пуњење шупљина и повезивање компоненти при чему тај производ садржи нестални органски спој (нпр. љепила, масе за бртвљење, пунила)*.

* несталним органским спојем сматра се нестални органски спој одређен посебним прописом који уређује граничне вриједности садржаја несталних органских спојева у одређеним бојама и лаковима који се користе у грађевинарству и производима за завршну обраду возила.

ПРИЛОГ III.**СИМБОЛ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА И ЗАБРАНЕ ОДБАЦИВАЊА У МИЈЕШАНИ КОМУНАЛНИ ОТПАД****ПРИЛОГ IV.**
ПОПИС НЕОПАСНОГ МИНЕРАЛНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА

Кључни број	Назив отпада	Услови
17 01 01	бетон	
17 01 02	опека	
17 01 03	цријеп/плочице и керамика	
17 01 07	мјешавине бетона, опеке, цријеп/плочица и керамике које нису наведене под 17 01 06	
17 02 02	стакло	
17 05 04	земља и камење који нису наведени под 17 05 03	
17 05 06	ископана земља која није наведена под 17 05 05	
17 05 08	камен тученац за насипавање пруге који није наведен под 17 05 07	
17 08 02	грађевински материјали на бази гипса који нису наведени под 17 08 01	
19 12 05	стакло	уколико је настао обрадом грађевинског отпада
19 12 09	минерали (нпр. пијесак, камење)	уколико је настао обрадом грађевинског отпада

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**1621**

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03) i člana 61. stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 18/16), na sjednici održanoj dana 12.11.2019. godine, donio je

RJEŠENJE

Utvrđuje se da Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-16/16 od 26.4.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/17 od 21.07.2017. godine), tač. 1. i 2. izreke, nije izvršena u roku i na način kako je propisano.

Utvrđuje se da je u skladu sa tačkom 3. citirane presude, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio opšti pravni akt, Odluku o položaju, organizaciji, funkcionisanju, samostalnosti i upravno-materijalnoj nezavisnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/18) i Pravilnik o pravima, obavezama, plati i drugim naknadama sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj P-15/18 od 29.01.2018. godine, koji akti imaju opšte obavezujuće dejstvo i u cijelosti supstituišu neizvršenje presude, odnosno zakonsko regulisanje ove materije.

Rješenje objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Образложење

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) je odlučujući u predmetu broj U-16/16 dana 26.04.2017. godine donio presudu koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 55/17 dana 21.07.2017. godine. Istom je utvrdio, pod 1. da nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine član 2. stav 1. tač. i), j) i k) Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, u dijelovima koji se odnose na Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon). Nadalje je pod tačkom 2. naložio Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od šest mjeseci od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", do kada se može primjenjivati Zakon u odnosu na Ustavni sud Federacije, uz